

# Rankinis refraktometras antifrizui PCE-SG

**Kaina:****68.88 € (be PVM)****83.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## RANKINIS REFRAKTOMETRAS ANTIFRIZUI PCE-SG

PCE-SG yra rankinis refraktometras, naudojamas elektrolito tirpalo baterijų savitajam sunkiui (sg), taip pat propileno arba etilenglikolio pagrindu pagamintų aušinimo skysčių užšalimo temperatūrai Celsijaus laipsniais (°C) nustatyti. Išlaikant tinkamą antifrizo koncentraciją variklyje, norint išvengti brangaus remonto. Taigi, šį įrankį visame pasaulyje naudoja sunkvežimių ir automobilių technikai, kad užtikrintų tinkamą praskiedimą. Šis refraktometras puikiai tinka ir valymo produktams matuoti. Prietaisas taip pat rodo akumuliatoriaus rūgšties įkrovos lygį.

Itin sklandžiai fokusuojantis okuliaras užtikrina aukštos kokybės optiką, lengvai skaitomą skalę pusiau permatomame mėlyname fone. Aplinkos kambario apšvietimas suteikia pakankamai apšvietimo, kad būtų galima aiškiai perskaityti rezultatus.

**Komplekte yra:** rankinis refraktometras PCE-SG, pipetė, atsuktuvai, vartotojo vadovas, nešiojimo dėklas

### PRIVALUMAI

- Skirta naudoti su aušinimo skysčiais, antifrizu, akumuliatoriaus rūgštimi ir valymo produktais
- Itin sklandžiai fokusuojantis okuliaras
- Aukštos kokybės optika
- Lengvai nuskaityama skalė
- Norint aiškiai nuskaityti rezultatus reikalingas tik aplinkos apšvietimas
- Rankinis, nešiojamas ir patogus naudoti
- Ekranai tik etilenglikolio, propilenglikolio ir valymo tirpalo matavimai Celsijaus laipsniais (°C)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Matavimo diapazonai

- Etileno glikolis: nuo -50 °C iki 0 °C
- Propilenglikolis: -50 °C iki 0 °C
- Akumuliatoriaus rūgštis: nuo 1,15 sg iki 1,30 sg
- Valiklis: nuo -40 °C iki 0 °C

### Skiriamoji geba

- Etileno glikolis: 5 °C
- Propilenglikolis: 5 °C
- Akumuliatoriaus rūgštis: 0,01 sg
- Valiklis: 5 °C

### Tikslumas

- Etilenglikolis:  $\pm 5$  °C
- Propilenglikolis:  $\pm 5$  °C
- Akumuliatoriaus rūgštis:  $\pm 0,01$  sg
- Valiklis:  $\pm 5$  °C

### Bendrieji techniniai duomenys

- Kalibravimas: zero distiliuotas vanduo 20 °C
- Matmenys: apytiksliai 157 x 29 mm skersmuo
- Svoris: apytiksliai 230 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856