

Rankinis skaitmeninis refraktometras alui PCE-DRW 1

**Kaina:****298.88 € (be PVM)****361.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

RANKINIS SKAITMENINIS REFRAKTOMETRAS ALUI PCE-DRW 1

Atsparus vandeniui IP65 Brikso / savitojo svorio (d 20/20) refraktometras su lengvai skaitomu LCD. PCE-DRW 1 yra rankinis skaitmeninis refraktometras, naudojamas alaus ir panašių skysčių cukraus kiekiui / savitajam sunkiui nustatyti 0-50 % Brix / 1.000-1.130 d 20/20 matavimo diapazone. Šis vandeniui atsparus IP65 klasės skaitmeninis refraktometras turi automatinę temperatūros kompensavimą (ATC) nuo +10 °C iki +40 °C, taip pat didelį, lengvai skaitomą LCD ekraną, kuris rodo abu išmatuotą vertę ir temperatūrą. Refraktometrai pritaikomi ne tik laboratorijoje tyrimų ir plėtros tikslais. Konkrečių praktinių užduočių, kurios atliekamos naudojant skaitmeninį refraktometrą, spektras yra labai platus, tarp jų yra alaus virimas ir skonio kontrolė. Šis mažas prietaisas gali būti naudojamas nuo pat proceso pradžios iki pabaigos, kai galutinis produktas yra paruoštas patiekti. Alaus refraktometras leidžia gauti pradinės gravitacijos reikšmes, taip pat alaus gravitaciją fermentacijos procese ir tikrąją vertę pabaigoje. Gauti rezultatai gali būti naudojami apskaičiuojant visas svarbias reikšmes, tokias kaip alkoholio ir cukraus kiekis.

Komplekte yra: rankinis skaitmeninis refraktometras alui PCE-DRW 1, pipetė, prizmės dangtelis, 1,5 V AAA baterija, vartotojo vadovas, nešiojimo dėklas

PRIVALUMAI

- Matavimo parametrai: Briksas, savitasis sunkis (d 20/20), temperatūra
- Automatinis temperatūros kompensavimas (ATC) nuo +10 °C iki +40 °C

- Rankinis ir nešiojamas
- Patogus valdymas 3 mygtukais
- Greiti ir tikslūs matavimo rezultatai per apytiksliai 1 sekundę
- ABS plastikinis korpusas su IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių patekimo laipsniu
- Didelis, lengvai skaitomas skaitmeninis LCD rodo ir išmatuotą vertę, ir temperatūrą
- Vidutinė funkcija matuoja tą patį mėginį 15 kartų ir rodo vidutinę vertę
- Nerūdijančio plieno žiedas įjungtas mėginio šulinėlis apsaugo stiklo prizmę nuo pažeidimų
- Vidinis šviesos šaltinis pagerina tikslumą
- Mažas skysčio mėginio dydis, tik 4-5 lašai
- Lengvas kalibravimas distiliuotu vandeniu
- Bateriją taupantis automatinis maitinimas išsijungia po 1 min. neveiklumo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 50 % Brikso (sacharozės arba cukraus kiekis); 1.000-1.130 d 20/20 (lūžio rodiklis); nuo 0 °C iki +40 °C / nuo +32 °F iki +104 °F temperatūra
- Skiriamoji geba: 0,1% Brikso / 0,001 d 20/20 / 0,1°
- Tikslumas: ±0,2 % Brix / ±0,002 d 20/20 / ±0,5 °C
- Automatinio temperatūros kompensavimo (ATC) diapazonas: +10 ... +40 °C
- Matavimo greitis: apytiksliai 1 sekundė
- Mėginio dydis: 4-5 lašai skysčio
- Mėginio šulinėlis: nerūdijančio plieno žiedas virš stiklinės prizmės
- Korpusas: ABS plastikas, IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių įvertinimas
- Maitinimas: 1 x 1,5 V AAA baterija
- Matmenys: apytiksliai 121 x 58 x 25 mm
- Svoris: apie 90 g (be akumulatoriaus)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856