

Rankinis skaitmeninis refraktometras aušinimo skysčiams/baterijoms PCE-DRC 1

**Kaina:****298.88 € (be PVM)****361.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

RANKINIS SKAITMENINIS REFRAKTOMETRAS AUŠINIMO SKYSČIAMS/BATERIJOMS PCE-DRC 1

Vandeniui atsparus IP65 reitingo refraktometras su lengvai skaitomu LCD, skirtas naudoti su aušinimo skysčiais, antifrizu, akumuliatoriaus rūgštimi ir valymo produktais. PCE-DRC 1 yra rankinis skaitmeninis refraktometras, naudojamas elektrolito tirpalo baterijų savitajam sunkiui (sg), taip pat propileno arba etilenglikolio pagrindu pagamintų aušinimo skysčių užšalimo temperatūrai nustatyti. Išlaikant tinkamą antifrizo koncentraciją variklyje, galima išvengti brangaus remonto. Taigi, šį įrankį visame pasaulyje naudoja sunkvežimių ir automobilių technikai, kad užtikrintų tinkamą praskiedimą. Refraktometras taip pat gerai tinka valymo priemonėms matuoti. Šis vandeniui atsparus IP65 klasės skaitmeninis refraktometras turi automatinę temperatūros kompensavimą (ATC) nuo +10 °C iki +40 °C / nuo +50 °F iki +104 °F, taip pat didelį, lengvai skaitomą LCD ekraną, kuris rodo abu išmatuotą vertę ir temperatūrą.

Komplekte yra: rankinis skaitmeninis refraktometras PCE-DRC 1, pipetė, prizmės dangtelis, 1,5 V AAA baterija, vartotojo vadovas, nešiojimo dėklas

PRIVALUMAI

- Matavimo parametrai: Aušinimo skystis arba antifrizas (etilenglikolis), propilenglikolis, akumuliatoriaus rūgštis, valymo priemonės, temperatūra
- Automatinis temperatūros kompensavimas (ATC) nuo +10 °C iki +40 °C

- Rankinis ir nešiojamas
- Patogus valdymas 3 mygtukais
- Greiti ir tikslūs matavimo rezultatai per apytiksliai 1 sekundę
- ABS plastikinis korpusas su IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių patekimo laipsniu
- Didelis, lengvai skaitomas skaitmeninis LCD rodo ir išmatuotą vertę, ir temperatūrą
- Vidutinė funkcija matuoja tą patį mėginį 15 kartų ir rodo vidutinę vertę
- Nerūdijančio plieno žiedas įjungtas mėginio šulinėlis apsaugo stiklo prizmę nuo pažeidimų
- Vidinis šviesos šaltinis pagerina tikslumą
- Mažas skysčio mėginio dydis, tik 4-5 lašai
- Lengvas kalibravimas distiliuotu vandeniui
- Bateriją taupantis automatinis maitinimas išsijungia po 1 min. neveiklumo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: nuo -50 °C iki 0 °C aušinimo skystis arba antifrizas; 1000-1500 savitasis svoris (sg) akumulatoriaus rūgštis; nuo -40 °C iki 0 °C valymo priemonės; nuo 0 °C iki +40 °C / nuo +32 °F iki + 104 °F temperatūra
- Skiriamoji geba: 0,1 ° / 0,001 sg
- Tikslumas: ±0,5 °C / ±0,005 sg
- Automatinio temperatūros kompensavimo (ATC) diapazonas: +10 ... +40 °C
- Matavimo greitis: apytiksliai 1 sekundė
- Mėginio dydis: 4-5 lašai skysčio
- Mėginio šulinėlis: nerūdijančio plieno žiedas virš stiklinės prizmės
- Korpusas: ABS plastikas, IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių įvertinimas
- Maitinimas: 1 x 1,5 V AAA baterija
- Matmenys: apytiksliai 121 x 58 x 25 mm
- Svoris: apie 90 g (be akumulatoriaus)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856