

Rankinis skaitmeninis refraktometras kavai PCE-DRP 1

**Kaina:****333.84 € (be PVM)****403.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

RANKINIS SKAITMENINIS REFRAKTOMETRAS KAVAI PCE-DRP 1

PCE-DRP 1 yra rankinis skaitmeninis refraktometras, naudojamas kavos ir panašių skysčių cukraus kiekiui / kavos p1 / lūžio rodikliui nustatyti 0-50 % Brikso / 0-25 kavos p1 / 1,3330-1,4200 nD matavimo diapazonuose. Šis vandeniui atsparus IP65 klasės skaitmeninis refraktometras turi automatinę temperatūros kompensaciją (ATC) nuo +10 °C iki +40 °C / nuo +50 °F iki +104 °F, taip pat didelį, lengvai skaitomą LCD ekraną, kuris rodo abu išmatuotą vertę ir temperatūrą.

Komplekte yra: rankinis skaitmeninis refraktometras kavai PCE-DRP1, pipetė, prizmės dangtelis, 1,5 V AAA baterija, vartotojo vadovas, nešiojimo dėklas

PRIVALUMAI

- Matavimo parametrai: Brikso, kavos p1, lūžio rodiklis, temperatūra
- Automatinis temperatūros kompensavimas (ATC) nuo +10 ... +40 °C
- Rankinis ir nešiojamas
- Patogus naudoti
- Greiti ir tikslūs matavimo rezultatai per apytiksliai 1 sekundę
- ABS plastikinis korpusas su IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių patekimo laipsniu
- Didelis, lengvai skaitomas skaitmeninis LCD rodo ir išmatuotą vertę, ir temperatūrą

- Vidutinė funkcija matuoja tą patį mėginį 15 kartų ir rodo vidutinę vertę
- Nerūdijančio plieno žiedas įjungtas mėginio šulinėlis apsaugo stiklo prizmę nuo pažeidimų
- Vidinis šviesos šaltinis pagerina tikslumą
- Mažas skysčio mėginio dydis, tik 4-5 lašai
- Lengvas kalibravimas distiliuotu vandeniu
- Bateriją taupantis automatinis maitinimas išsijungia po 1 min. neveiklumo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0-50 % Briksas (sacharozės arba cukraus kiekis), 0-25 kavos p1, 1,3330-1,4200 nD (lūžio rodiklis), nuo 0 °C iki +40 °C / nuo +32 °F iki +104 °F temperatūra
- Skiriamoji geba: 0,1 % Brikso / 0,1 kavos p1 / 0,0001 nD / 0,1°
- Tikslumas: ±0,2 % Brikso / ±0,2 kavos p1 / ±0,003 nD / ±0,5 °C
- Automatinio temperatūros kompensavimo (ATC) diapazonas: +10 ... + 40 °C
- Matavimo greitis: apytiksliai 1 sekundė
- Mėginio dydis: 4-5 lašai skysčio
- Mėginio šulinėlis: nerūdijančio plieno žiedas virš stiklinės prizmės
- Korpusas: ABS plastikas, IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių įvertinimas
- Maitinimas: 1 x 1,5 V AAA baterija
- Matmenys: apytiksliai 121 x 58 x 25 mm
- Svoris: apie 90 g / 0,2 svaro (be akumulatoriaus)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

