

Rankinis skaitmeninis refraktometras medui PCE-DRH 1

**Kaina:****344.83 € (be PVM)****417.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

RANKINIS SKAITMENINIS REFRAKTOMETRAS MEDUI PCE-DRH 1

PCE-DRH 1 yra rankinis skaitmeninis refraktometras, naudojamas medaus cukraus kiekiui / vandens kiekiui / Baumé (Bé°) / lūžio rodikliui nustatyti 0-90 % Brikso / 5-38 % vandens / 33-48 Bé° / 1,3330-1,5177 nD matavimo diapazonuose. Šis vandeniu atsparus IP65 klasės skaitmeninis refraktometras turi automatinę temperatūros kompensaciją (ATC) nuo +10 °C iki +40 °C / nuo +50 °F iki +104 °F, taip pat didelį, lengvai skaitomą LCD ekraną, kuris rodo abu išmatuotą vertę ir temperatūrą. Medaus refraktometras leidžia išmatuoti visus tris parametrus: cukraus kiekį (Brix), tankį (be°, Baume) ir vandens kiekį. Leistino diapazono vertės patvirtina aukštą gaminio kokybę. Dėl automatinio temperatūros kompensavimo prietaisas gali būti naudojamas kintant temperatūrai ir neturėtų būti kalibruojamas kiekvieną kartą, kai temperatūra pakyla arba mažėja. Tada optinės sistemos poslinkiai neturi įtakos matavimui, nes temperatūros įtaka lūžio koeficientui yra visiškai kompensuojama. Norint užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą, rekomenduojama jį atsargiai valdyti, įskaitant valymą, išvengiant smūgių, ekstremalių vibracijų ir kitų neigiamų poveikių. Kalibruotas medaus refraktometras tiek profesionalo rankose, tiek vartotojo naudojamas yra nepakeičiama pagalbinių priemonė, padedanti teisingai pasirinkti natūralų ir kokybišką medų.

Komplekte yra: rankinis skaitmeninis refraktometras medui PCE-DRH 1, pipetė, prizmės dangtelis, 1,5 V AAA baterija, vartotojo vadovas, nešiojimo dėklas

PRIVALUMAI

- Matavimo parametrai: Briksas, vandens kiekis, Baumé laipsniai (Bé°), lūžio rodiklis, temperatūra
- Automatinis temperatūros kompensavimas (ATC) nuo +10 °C iki +40 °C
- Rankinis ir nešiojamas
- Patogus valdymas 3 mygtukais
- Greiti ir tikslūs matavimo rezultatai per apytiksliai 1 sekundę
- ABS plastikinis korpusas su IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių patekimo laipsniu
- Didelis, lengvai skaitomas skaitmeninis LCD rodo ir išmatuotą vertę, ir temperatūrą
- Vidutinė funkcija matuoja tą patį mėginį 15 kartų ir rodo vidutinę vertę
- Nerūdijančio plieno žiedas įjungtas mėginio šulinėlis apsaugo stiklo prizmę nuo pažeidimų
- Vidinis šviesos šaltinis pagerina tikslumą
- Mažas skysčio mėginio dydis, tik 4-5 lašai
- Lengvas kalibravimas distiliuotu vandeniu
- Bateriją taupantis automatinis maitinimas išsijungia po 1 min. neveiklumo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0-90 % Briksas (sacharozės arba cukraus kiekis), 5-38% vandens kiekis, 33-48 laipsniai Baumé (Bé°), 1,3330-1,5177 nD (lūžio rodiklis), nuo 0 °C iki +40 °C / nuo +32 °F iki +104 °F temperatūra
- Skiriamoji geba: 0,1 % Brikso / 0,1 % vandens / 0,1 Bé° / 0,0001 nD / 0,1°
- Tikslumas: ±0,2 % Brikso / ±0,2 % vandens / ±0,2 Bé° / ±0,0003 nD / ±0,5 °C
- Automatinio temperatūros kompensavimo (ATC) diapazonas: +10 ... + 40 °C
- Matavimo greitis: apytiksliai 1 sekundė
- Mėginio dydis: 4-5 lašai skysčio
- Mėginio šulinėlis: nerūdijančio plieno žiedas virš stiklinės prizmės
- Korpusas: ABS plastikas, IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių įvertinimas
- Maitinimas: 1 x 1,5 V AAA baterija
- Matmenys: apytiksliai 121 x 58 x 25 mm
- Svoris: apie 90 g (be akumulatoriaus)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856