

Rankinis skaitmeninis refraktometras PCE-DRB 1

**Kaina:****354.83 € (be PVM)****429.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

RANKINIS SKAITMENINIS REFRAKTOMETRAS PCE-DRB 1

PCE-DRB 1 yra Brikso refraktometras, naudojamas cukraus kiekiui / skystičio lūžio rodikliui nustatyti 0 - 90 % Brikso / 1,3330 - 1,5177 nD matavimo diapazone. Šis vandeniui atsparus IP65 reitingo brikso refraktometras turi automatinę temperatūros kompensavimą (ATC) nuo +10 - +40 °C / +50 - +104 °F, taip pat didelį, lengvai skaitomą skystųjų kristalų ekraną, kuris rodo abu išmatuotą vertę ir temperatūrą. Brikso refraktometras, kaip rodo pavadinimas, naudojamas cukraus kiekiui skystuose tirpaluose, pavyzdžiui, gėrimuose, vyne ar sultyse, nustatyti. Tai greito sacharozės (% masės) matavimo tam tikrame skystyje metodas. Brikso refraktometras gali būti naudojamas ne tik laboratorijoje ar įmonėje, bet ir buityje, norint tiksliai išmatuoti cukraus kiekį savadarbiuose gėrimuose ir sirupuose. Brikso vertė yra pagrindinis parametras, nurodantis galutinio produkto kokybę. Brix refraktometras yra paprastas savo veikimu ir suteikia vartotojui informaciją apie ištirpusių kietųjų medžiagų (sacharozės) kiekį, taigi, parodo sulčių ar gėrimo koncentracijos lygį. Siekiant užtikrinti, kad Brix refraktometras veiktų be gedimų, jame yra temperatūros kompensavimo funkcija, jis yra atsparus vandeniui / korozijai, lengvai valomas ir gali būti kalibruojamas pagal poreikį. Šis modernus matavimo prietaisas padeda kontroliuoti visą gamybos procesą, taip pat visada suteikia galimybę atlikti galutinį testą prieš patiekiant gaminį ar ruošiant jį perduoti klientui.

Komplekte yra: rankinis skaitmeninis refraktometras PCE-DRB 1, pipetė, prizmės dangtelis, 1,5 V AAA baterija, vartotojo vadovas, nešiojimo dėklas

PRIVALUMAI

- Matavimo parametrai: Briksas, % vol ap, Oechsle, KMW, temperatūra
- Automatinis temperatūros kompensavimas (ATC) nuo +10 °C iki +40 °C
- Rankinis ir nešiojamas
- Patogus valdymas 3 mygtukais
- Greiti ir tikslūs matavimo rezultatai per apytiksliai 1 sekundę
- ABS plastikinis korpusas su IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių patekimo laipsniu
- Didelis, lengvai skaitomas skaitmeninis LCD rodo ir išmatuotą vertę, ir temperatūrą
- Vidutinė funkcija matuoja tą patį mėginį 15 kartų ir rodo vidutinę vertę
- Nerūdijančio plieno žiedas įjungtas mėginio šulinėlis apsaugo stiklo prizmę nuo pažeidimų
- Vidinis šviesos šaltinis pagerina tikslumą
- Mažas skysčio mėginio dydis, tik 4-5 lašai
- Lengvas kalibravimas distiliuotu vandeniu
- Bateriją taupantis automatinis maitinimas išsijungia po 1 min. neveiklumo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: cukraus kiekis 0 - 90 % Brikso; lūžio rodiklis 1 3330 - 1 5177 nD; temperatūra 0-40 °C
- Skiriamoji geba: cukraus kiekis 0,1 % Brikso; lūžio rodiklis 0,0001 nD; temperatūra 0,1 °C
- Tikslumas: cukraus kiekis 0,2 % Brikso; lūžio rodiklis 0,0003 nD; temperatūra ±0,5 °C
- Automatinio temperatūros kompensavimo (ATC) diapazonas: +10 - + 40 °C
- Matavimo greitis: apie 1 sekundę
- Mėginio dydis: 4 - 5 lašai skysčio
- Mėginio šulinėlis: nerūdijančio plieno žiedas su stikline prizme
- Korpusas: ABS plastikas, IP65 apsaugos nuo vandens ir dulkių įvertinimas
- Maitinimas: 1 x 1,5 V AAA baterija
- Automatinis išjungimas: po 1 min matavimo pertraukos
- Apsauga: IP 65
- Matmenys: apie 121 x 58 x 25 mm
- Svoris: apie 90 g (be akumulatoriaus)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856