

# Rekuperatorius su rotaciniu šilumogražiu Komfovent Domekt R 700 F

**Kaina:****3594.34 € (be PVM)****4349.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Komfovent rekuperatoriai****komfovent®**

Komfovent rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, efektyviu energijos naudojimu bei plačiu pritaikymu. Komfovent rekuperatoriai puikiai tinka individualiems namams, butams, biurams ir kitoms komercinėms patalpoms. Komfovent rekuperatorių asortimentą sudaro daugiau nei šešiasdešimt standartizuotų modelių bei platus spektras šių rekuperatorių modifikacijų.

## Rekuperatorius su rotaciniu šilumogražiu Komfovent Domekt R 700 F

Prie lubų tvirtinamas Komfovent rotacinis rekuperatorius su maksimaliu 686 m<sup>3</sup>/h oro srautu. Neužšalantis šilumokaitis išlaiko naudingumą lauko temperatūrai nukritus net iki -20°C. Rekuperatoriaus korpuse naudojama mineralinė vata, siekiant sumažinti triukšmo lygį, todėl įrenginys veikia maksimaliai tyliai.

Šioje serijoje naudojami tik itin efektyvūs ventiliatoriai, aukšto naudingumo rotaciniai šilumokaičiai, padidinto ploto oro filtrai bei išmanioji automatika. Tai leidžia ženkliai sumažinti energijos sąnaudas bei išlaikyti maksimalų komfortą.

Rekuperatoriaus korpusas pagamintas iš galvanizuoto plieno, kuris dar yra papildomai dažytas miltelinu

būdu. Ventilatoriaus variklis apsaugotas nuo drėgmės ir dulkių, o jame naudojami ilgaamžiai guoliai.

## REKUPERATORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: rekuperatorius su rotaciniu šilumogražiu
- Modelis: Komfovent Domekt R 700 F
- Maksimalus oro srautas: 686 m<sup>3</sup>/h
- Korpuso sienelių storis: 50 mm
- Įrenginio svoris: 93 kg
- Bendri įrenginio matmenys (BxHxL): 854 x 420 x 1240 mm
- Filtrų matmenys (BxHxL): 370 x 360 x 46 mm
- Elektrinė įtampa: 230 V
- Didžiausia srovė: 11.7 A
- Temperatūrinis efektyvumas: 83 %
- Aptarnavimo erdvė: 430 mm
- Triukšmo lygis: 36 dB(A)
- Spalva: RAL 9010
- Valdymo pulteliai: C6.1; C6.2



### Reikalingas konkrečių parametrų rotacinis rekuperatorius?

**Susisiekite su mumis.** Turime platų rekuperatorių, skirtų įvairioms patalpoms pasirinkimą. Supažindinkite su savo poreikiais ir mes paruošime konkretų pasiūlymą, atitinkantį jūsų lūkesčius ir finansines galimybes. **Taip pat atliekame rekuperatorių, vėdinimo sistemų įrengimo darbus.**

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856