

Bagazo patikrinimo įrenginys SF10080



Bagazo patikrinimo įrenginys (rentgeno aparatas) "SF10080"

RENTGENO APARATO SĄVYBĖS:

- Rentgeno aparatas perspėja garso ir šviesos signalu;
- Tinklo sąsaja – galima įrenginį prijungti į bendrą tinklą;
- Saugus, automatinis rentgeno spindulių valdymas;
- „Erelio akies“ tipo apžvalga – didesnė patikrinimo aprėptis;
- Reguliuojama stebėjimo ekrano padėtis pagal patogumą;
- Valdymas pelės pagalba. Nereikia klaviatūros ir darbo stalo, todėl sutaupoma vietos;
- Rentgeno aparatas išjungiamas rakto pasukimu. Nereikia sudėtingų išjungimo žingsnių, prietaisas automatiškai saugiai išjungiamas;
- Įrenginys automatiškai perspėja apie gedimus, neveikiančias funkcijas.

RENTGENO SPINDULIŲ GENERATORIUS:

- Orientacija: vertikali;
- Tėkmė vamzdžiu: 0.4~1.2MA (reguliuojamas);
- Anodo įtampa: 100~160 KV (reguliuojamas);
- Kampas: 80 °
- Generatorius aušinimas/darbiniai periodai: Sandari aliejaus vonia su dirbtiniu oru/100%.

STEBĖJIMO SISTEMA:

- Rentgeno daviklis: L tipo foto diodų matricos detektorius, 12 bitų;
- Spalvų kokybė: 24 bitų;
- Didelės raiškos, 17 colių ekranas;
- Vaizdo sustiprinimas: objektai matomi ryškesni;
- Aukštas prasiskverbimo lygis: padidina tamsių plotų ryškumą;
- Dalinio padidinimo funkcija;
- Pašviesinimo ir patamsinimo funkcija;

- Paskutinių 20 vaizdų peržiūros galimybė;
- Pradinio vaizdo atkūrimas;
- Vaizdo išsaugojimas;
- Oranžine spalva rodo organines medžiagas, mėlyna - neorganines, žalia - miklą.
- Galimybė rodyti metalo ir nemetalo objektus;
- Narkotikų ir sprogmenų aptikimo funkcija;
- Garsinis ir šviesos perspėjimo signalai.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Tunelio dydis: 1000 (plotis) × 800 (aukštis) mm;
- Konvejerio greitis: 0.22 m/s;
- Maksimali leistina apkrova: 200 kg;
- Vieno patikrinimo spinduliuotės dozė: <1.5μGy;
- Prasiskverbimas pro plieną: 30 mm šarvo plokštelė;
- Maksimalus radiacijos nuotėkis: <0.3μGY / H;
- Laikymo temperatūra: nuo -20 ° C iki 60 ° C;
- Darbinė temperatūra: nuo 0 ° C iki 45 ° C;
- Santykinis drėgnumas: nuo 20 iki 95% be kondensacijos;
- Sistemos galia: 220 VAC (± 10%) 50 ± 3HZ;
- Energijos nuostoliai: 1.5 KW (maks.);
- Triukšmas: <65DB.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856