

Bagazo patikrinimo įrenginys SF8065



Bagazo patikrinimo įrenginys "SF8065" | Rentgeno aparatas

RENTGENO APARATO SĄVYBĖS:

- Perspėja garsu ir šviesos signalu;
- Tinklo sąsaja - prietaisą galima prijungti prie bendros apsaugos sistemos ar kitų detektorių, taip sukuriant vieningą bagažo patikrinimo sistemą;
- Saugus, automatinis rentgeno spindulių valdymas;
- Paprastas prietaiso išjungimas vieno mygtuko paspaudimu. Nereikia sudėtingų žingsnių išjungiant detektorius;
- „Erelio akies“ tipo apžvalga - didesnė patikrinimo aprėptis;
- Detektorius automatiškai tikrina sistemos darbą ir informuoja apie gedimus.

RENTGENO SPINDULIŲ GENERATORIUS:

- Orientacija: vertikali;
- Tėkmė vamzdžiu: 0.4 ~ 1.2MA (reguliuojamas);
- Anodo įtampa: 100 ~ 160 kV (reguliuojamas);
- Kampas: 80 °;
- Generatorius aušinimas/darbiniai periodai: Sandari aliejaus vonia su dirbtiniu oru/100%.

STEBĖJIMO SISTEMA:

- Rentgeno daviklis: L tipo foto diodų matricos detektorius, 12 BIT;
- Ekranas: didelės skiriamosios gebos, 17 colių spalvotas LCD ekranas;
- Spalvų kokybė: 24 bitų;
- Vaizdo sustiprinimas: objektai matomi ryškesni;
- Aukštas prasiskverbimo lygis: padidina tamsių plotų ryškumą;
- Dalinio padidinimo funkcija;
- Pašviesinimo ir patamsinimo funkcija;
- Paskutinių 20 vaizdų peržiūros galimybė;
- Pradinio vaizdo atkūrimas;

- Vaizdo išsaugojimas;
- Oranžine spalva rodo organines medžiagas, mėlyna - neorganines, žalia - mišią.
- Galimybė rodyti metalo ir nemetalo objektus;
- Narkotikų ir sprogmenų aptikimo funkcija;
- Garsinis ir šviesos perspėjimo signalai.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Tunelio dydis: 800 (plotis) × 650 (aukštis) mm;
- Konvejerio greitis: 0.22 m/s;
- Konvejerio maksimali apkrova: 150 kg;
- Vieno patikrinimo apimtis <1.5μGy;
- Plieno prasiskverbimas: 30 mm šarvo plokštelė;
- Maksimalus radiacijos nuotėkis: <0.3μGY / H;
- Prietaiso laikymo temperatūra: nuo -20 ° C iki 60 ° C;
- Darbinė temperatūra: nuo 0 ° C iki 45 ° C;
- Santykinis drėgnumas: nuo 20 iki 95% be kondensacijos;
- Sistemos Galia: 220 VAC (± 10%) 50 ± 3HZ;
- Energijos nuostoliai: 1.2 KW (maksimalus);
- Triukšmas: <65DB.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856