Rotacinis lazeris Leica Rugby 640



Kaina:
895.50 € (be PVM)
1083.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Rotacinis lazeris Leica Rugby 640

Puikių charakteristikų rotacinis plokštuminis lazeris horizontaliam ir vertikaliam niveliavimui matomu lazerio spinduliu, dėl ko Rugby 640 viduje galima naudoti be lazerio imtuvo. Savaime susireguliuoja horizontalioje ir 90° vertikalioje padėtyje. Galima nustatyti nuolydį/pasvirimą X ir Y lankstu.

Leica rotacinis lazeris turi 3 skirtingas skenavimo funkcijas žymėjimui tam tikrame diapazone/kryptimi. Su vadinamąja plumb-down funkcija, automatiniu nuleidimu ir tiksliu nuleidimu nustatymui virš tam tikro taško. Ramybės būsena akumuliatorams taupyti. Ramybės būsenoje Rugby 640 nustatymai nepakinta. Su šarminiais akumuliatoriais. Vandens nepraleidžianti konstrukcija IP 67.

Dėklas iš kieto plastiko. Su 5/8 sriegių fiksatoriumi stovui.

DĖMESIO! Tiekiama be akumuliatorių laikiklio ir imtuvo, kurie užsakomi kaip priedai. Galite pasirinkite šarminių akumuliatorių arba įkraunamo akumuliatoriaus paketo laikiklį. Darbinis diapazonas su imtuvu "Rod-Eye Basic" 500 m/skersmuo. Su proporcingų rodmenų "Rod-Eye 140" arba imtuvu "Rod-Eye 160 Digital" su milimetriniais rodmenimis ir hold funkcija darbinį diapazoną galima padidinti iki 600 m/skersmuo. Papildomai galima užsisakyti nuotolinį valdymą RC 400, leidžiantį valdyti daugelį lazerio funkcijų, nuolydį/pasvirimą, rotaciją, skenavimą.

ROTACINIO LAZERIO PARAMETRAI:

- Lazerio diodas, bangos ilgis/tipas: 635 nM / matomas raudonas spindulys;
- Darbinio diapazono Ø R-E Basic: 500 m;
- Darbinio diapazono Ø R-E 140, R-E 160: 600 m;

- RF nuotolinis valdymas Ø: 200 m;
- Tikslumas: ±1.5 mm / 30 m;
- Savaiminio niveliavimo diapazonas: ±6;
- Rotacijos greitis: 0, 2, 5, 10 aps./sek.;
- Žemyn nukreiptas lazerio spindulys: Taip;
- Ramybės būsena: Taip;
- Aplinkos temperatūra: nuo -20 iki +50 °C;
- Saugos klasė: IP 67.

Jei nesate tikri, koks Leica rotacinis lazeris jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **ROTACINIAI LAZERIAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856