

Hibridinis inverteris Solis 8 kW trifazis, 2 MPP žiedai, 97,7 % efektyvumas

**Kaina:****2045.83 € (be PVM)****2475.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

HIBRIDINIS INVERTERIS SOLIS 8 KW TRIFAZIS, 2 MPP ŽIEDAI, 97,7 % EFEKTYVUMAS

Hibridinis inverteris Solis 8 kW yra aukštos galios sprendimas, skirtas tiek elektros energijos generavimui iš saulės, tiek jos saugojimui baterijose. Su dviem MPP žiedais ir 97,7% efektyvumu, šis inverteris užtikrina puikų našumą bei energijos valdymą, net esant didelėms apkrovoms.

PRIVALUMAI

- Hibridinis sprendimas su baterijų integracija leidžia sukaupti perteklinę saulės energiją
- Du MPP žiedai suteikia galimybę efektyviai optimizuoti skirtingas modulių stygas
- 97,7 % efektyvumas užtikrina mažesnius energijos nuostolius ir didesnę našumą
- IP66 apsauga nuo dulkių ir vandens leidžia naudoti lauko sąlygomis
- Pažangios apsaugos funkcijos nuo viršįtampių, perkaitimo ir kitų trikdžių

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Įėjimo srovė, DC (FV pusėje)
- Rekomenduojama maksimali FV galia: 12,8 kW
- Maksimali įėjimo įtampa: 1000 V

- Nominali įtampa: 600 V
- Paleidimo įtampa: 160 V
- MPPT žiedo įtampos diapazonas: 200-850 V
- Maksimali įėjimo srovė: 26 A / 13 A
- Maks. trumpojo jungimo srovė: 39 A / 19,5 A
- MPPT skaičius / Maksimalus įėjimų skaičius: 2 / 3

Akumuliatorius

- Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų
- Akumuliatoriaus įtampos diapazonas: 160-600 V
- Akumuliatoriaus talpa: 50-2000 Ah
- Maks. įkrovos/iškrovos galia: 8 kW
- Maks. įkrovos/iškrovos srovė: 25A
- Informacijos perdavimas: CAN / RS485

Išėjimo srovė, AC (Tinklo pusė)

- Nominali išėjimo galia: 8 kW
- Maksimali tariamoji išėjimo galia: 8 kVA
- Veikimo fazė: 3 / N / PE
- Nominali tinklo įtampa: 380 V / 400 V
- Nominalus tinklo dažnis: 50 Hz / 60 Hz
- Nominali tinklo išėjimo srovė: 12,2 A / 11,5 A
- Maksimali išėjimo srovė: 10 A
- Galio koeficientas: >0,99 (reguliuojamas nuo 0,8 iki 0,8 atsilikimo)
- THDi: < 2 %

Išėjimo srovė, AC („Back-up“)

- Nominali išėjimo galia: 8 kW
- Maksimali tariamoji išėjimo galia: 8 kVA
- Pikinė tariamoji išėjimo galia: 16 kVA, 60 sek.
- „Back-up“ persijungimo laikas: < 40 ms
- Nominali tinklo įtampa: 3 / N / PE, 380 V / 400 V
- Nominalus tinklo dažnis: 50 Hz / 60 Hz
- Nominali tinklo išėjimo srovė: 12,2 A / 11,5 A
- Maksimali išėjimo srovė: 13,4 A
- THDv (linijinė apkrova): < 2 %

Efektyvumas

- EU efektyvumas: 97,7 %
- MPPT efektyvumas: 99,9 %
- Akumuliatoriaus įkrovos/iškrovos efektyvumas: 97,5 %

Apsauga

- „Anti-Islanding“ apsauga: taip
- Apsauga nuo išėjimo viršsrovių: taip
- Trumpojo jungimo apsauga: taip
- DC išjungiklis: taip
- DC srovės polių sukeitimo apsauga: taip
- FV apsauga nuo viršįtampių: taip
- Akumuliatoriaus reversinė apsauga: taip

Bendrieji duomenys

- Topologija: be transformatorių
- Įrenginio elektros sąnaudos: < 7 W
- Įrenginio darbinė aplinkos temperatūra: nuo -25 °C iki +60 °C
- Įrenginio veikimo drėgmės diapazonas: 0-100 %
- Apsaugos klasė: IP65
- Vėsinimas: natūrali konvekcija
- Maksimalus darbinis aukštis: 4000 m
- DC jungtis: MC4
- AC jungtis: greito prijungimo jungtis
- Ekranas: LCD
- Informacijos perdavimas: RS485; WiFi / GPRS (papildoma funkcija)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856