

Inverteris Solis 3P 4G 4 kW trifazis, du MPP žiedai, 98,1 % efektyvumas

**Kaina:****903.43 € (be PVM)****1093.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

INVERTERIS SOLIS 3P 4G 4 KW TRIFAZIS, DU MPP ŽIEDAI, 98,1 % EFEKTYVUMAS

Inverterio su integruotu eksportuojamos elektros valdikliu (EPM) energijos vartojimo efektyvumas siekia iki 98,1 %. Prietaisas pasižymi plačiu įtampos diapozonu ir žema paleidimo įtampos riba. Įrenginys turi keletą apsaugos lygių. Dar vienas įrengio ypatumas yra lengvai sujungiama elektros tinklo jungtis. Inverteris turi du itin tikslaus algoritmo MPPT žiedus.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimali įeinanti srovė (DC): 6 kW
- Maksimali įeinanti įtampa: 1000 V
- Nominali įtampa: 600 V
- Paleidimo įtampa: 180 V
- MPPT žiedo įtampos diapazonas: 160-850 V
- Maksimali įeinanti srovė: 11 A / 11 A
- Maksimali trumpojo jungimo srovė: 17,2 A / 17,2 A
- MPPT žiedų skaičius: 2
- Nominali išėjimo galia: 5 kW
- Maksimali tariamoji išėjimo galia: 5,5 kVA
- Maksimali išėjimo galia: 5,5 kW

- Nominali elektros tinklo įtampa: 3 / N / PE, 220 V / 380 V / 230 V / 400 V
- Nominalus elektros tinklo dažnis: 50 Hz / 60 Hz
- Nominali elektros tinklo srovė: 7,6 A / 7,2 A
- Maksimali elektros tinklo srovė: 7,9 A
- Maksimalus efektyvumas (EU): 97,8 %
- DC srovės polių sukeitimo apsauga: taip
- Trumpojo jungimo apsauga: taip
- Apsauga nuo išėjimo viršsrovių: taip
- Tinklo stebėjimas: taip
- Temperatūrinė apsauga: taip
- Integruotas DC išjungėjas: taip
- Topologija: be transformatorių
- Įrenginio elektros sąnaudos: < 1 W tamsiuoju laikotarpiu laikotarpi
- Įrenginio veikimo temperatūra: nuo -25 °C iki +60 °C
- Įrenginio veikimo drėgmės diapazonas: 0-100 %
- Apsaugos klasė: IP65
- Vėsinimas: natūrali konvekcija
- Saugos standartai: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
- DC jungtis: MC4
- AC jungtis: terminalinės jungtis
- Ekranas: LCD, 2 x 20 Z
- Informacijos perdavimas: RS485; Wifi / GPRS kaip papildoma funkcija
- Matmenys: 563 x 310 x 219 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856