

# NIBE šilumos siurblys oras-vanduo Nibe Split AMS 10-8, 5-10 kW ACVM 270 viskas viename



## NIBE šilumos siurbliai

Mes vertiname Šiaurės šalių paveldą, išnaudodami atsinaujinančią gamtos energiją ir derindami ją su nauja išmaniąja technologija turime galimybę pasiūlyti veiksmingus žmones ir gamtą saugančius sprendimus. Mūsų platus gaminių asortimentas vėsina, šildo, vėdina ir aprūpina namus karštu vandeniu, darant minimalų poveikį aplinkai – kartu galime kurti tvaresnę ateitį.



## NIBE šilumos siurblys oras-vanduo Nibe Split AMS 10-8, 5-10 kW ACVM 270 viskas viename

5-10 kW galios Nibe Split oras-vanduo NIBE šilumos siurblys. Šis prietaisas su integruota talpa, skirtas nedidelio dydžio namui ir vidutiniu karšto vandens poreikiu. Taip pat įrenginys yra daugiafunkcis - žiemą šildomos patalpos, vasarą patalpos vėsina ir ruošiamas karštas vanduo buitiniam naudojimui. Ypač paprastas montavimas: sujungiate vidaus ir lauko modulius bei šildymo sistemą ir įrenginys paruoštas naudojimui. Taupus veikimas leidžia efektyviai taupyti elektros energiją, nes turi keičiamą kompresoriaus greitį.

### Techniniai parametrai:

#### Vidaus modulis NIBE ACVM 270:

- Nominali įtampa - 3x400V;
- Panardinamas kaitinimo elementas - 0-9kW;

- Rekomenduojama tiekiamą temperatūrą maks. - 58/65°C;
- Aukštis - 1850mm;
- Plotis - 600mm;
- Ilgis - 660mm;
- Svoris - 140kg;
- Montavimas - montuojamas ant grindų.

#### **Lauko modulis NIBE AMS 10 (10-12):**

- Kompresorius, kintamo greičio - dvigubo rotoriaus;
- Šaltnešis R410A - 2.90kg;
- Maks. šaltnešio vamzdyno ilgis - 12m;
- Kompresoriaus atiduodama galia 7/45 šildymui - 3,5-12,0kW;
- Kompresoriaus atiduodama galia 35/18 vėsinimui - 3,3-12,0kW;
- COP prie 7/45°C - 3,28;
- COP prie 2/35°C - 3,35;
- COP prie -4/45°C - 2,35;
- Darbinės temperatūros ribos šildymui su kompresoriumi (aplinkos temp.) - -20 iki +43°C;
- Darbinės temperatūros ribos vėsinimui (aplinkos temp.) - +15 iki +43°C;
- Maks. tiekiamą temperatūrą, tik kompresorius - 58°C visame diapazone;
- Aukštisxplotisxgylis - 845x970x370mm;
- Svoris - 74kg.

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856