

# Oras vanduo šilumos siurbLIAI ROTEX HPSU Bi-Bloc (11-16 kW)



## Rotex šilumos siurbLIAI

Vokietijos gamintojo Rotex šilumos siurbLIAI oras - vanduo apima platų spektrą įvairaus tipo, galios ir techninių parametrų įrenginių, skirtų šildyti ir ruošti karštą vandenį. Mūsų kataloge atrinkti Rotex šilumos siurbLIAI skirti tiek nedideliems (iki 150 m<sup>2</sup>), tiek didelės kvadratūros (virš 300 m<sup>2</sup>) individualiems namams, kotedžams, sodyboms. Tai universalūs, ekonomiškai, aukščiausius higienos standartus atitinkantys šilumos siurbLIAI. Galime pasiūlyti Rotex oras-vanduo šilumos siurbLIUS nuo 4 iki 16 kW galios.

**ROTEX**

## Oras vanduo šilumos siurbLIAI ROTEX HPSU Bi-Bloc (11-16 kW)

ROTEX oras-vanduo šilumos siurbLIAI su šildymo ir šaldymo funkcija. 9 kW tenas. Lauko temperatūros diapazonas šildant nuo -25 iki 35 °C. Galimos trys versijos: 11 kW, 14 kW ir 16 kW galios. Šios serijos Rotex šilumos siurbLIAI pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, tyliu darbu, yra kompaktiško dydžio.

### MODELIŲ PARAMETRAI

Parametrai	ROTEX HPSU Bi-Bloc 11 kW	ROTEX HPSU Bi-Bloc 14 kW	ROTEX HPSU Bi-Bloc 16 kW
Pajėgumas	11 kW	14 kW	16 kW
Vardinis šildymo pajėgumas A2 / W35	8,56 kW	10,3 kW	11,1 kW
Vardinis efektyvumo koeficientas A2 / W3	3,6	3,41	3,35
Didžiausias šildymo pajėgumas A2 / W35	9,1 kW	10,9 kW	11,4 kW
Darbinis šildymo diapazonas (lauko temp.)	nuo -25 iki 35 °C	nuo -25 iki 35 °C	nuo -25 iki 35 °C
Vėsinimo darbinis šildymo diapazonas (lauko temp.)	nuo 10 iki 46 °C	nuo 10 iki 46 °C	nuo 10 iki 46 °C
BKV darbinis šildymo diapazonas (lauko temp.)	nuo -20 iki 35 °C	nuo -20 iki 35 °C	nuo -20 iki 35 °C
<b>Vidinis įrenginys</b>			
Šildymo srauto temperatūros darbinis diapazonas	nuo 15 iki 55 °C	nuo 15 iki 55 °C	nuo 15 iki 55 °C
Šildymo elemento pajėgumas	9 kW	9 kW	9 kW
Matmenys	480 x 344 x 890 mm	480 x 344 x 890 mm	480 x 344 x 890 mm
Svoris	48 kg	48 kg	48 kg

<b>Išorinis įrenginys</b>			
Matmenys	900 x 320 x 1345 mm	900 x 320 x 1345 mm	900 x 320 x 1345 mm
Svoris	114 kg	114 kg	114 kg
Garso galios lygis šildant	64 dB (A)	64 dB (A)	66 dB (A)
Garso spūdzio lygis (1 m)	51 dB (A)	51 dB (A)	52 kW
Šaltnešis	R410A	R410A	R410A
Šaltnešio kiekis	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg
GWP	2.087,5	2.087,5	2.087,5
TCO2eq	7,1	7,1	7,1



## Reikalingas konkrečių parametrų oras vanduo šilumos siurblys?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856