

# Oras-vanduo šilumos siurblys Bosch Compress 3000 AWS ODU Split 11t / AWMS 8-15



## Bosch oras - vanduo šilumos siurbliai



Bosch oras - vanduo šilumos siurbliai pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis ir energijos sąnaudų efektyvumu. Šilumos siurbliai pritaikyti darbui Šiaurės šalių klimato sąlygomis ir efektyviai dirba iki  $-20^{\circ}\text{C}$  lauko temperatūros. Platus skirtinės galios ir techninių galimybų pasirinkimas leis išsirinkti tinkamiausią Bosch šilumos siurblio modelį.

## Oras-vanduo šilumos siurblys Bosch Compress 3000 AWS ODU Split 11t / AWMS 8-15

15 kW galios, A+ energijos efektyvumo klasės Bosch oras - vanduo šilumos siurblys. Skirtas šildymui, karšto vandens paruošimui ir vėsinimui. Bosch oras - vanduo šilumos siurblį sudaro vidinis ir išorinis blokai, tarp kurių cirkuliuoja neužšalantis šaldymo agentas.

Išorinis šilumos siurblio blokas pripildytas šaltnešiu, o vidinis blokas yra visiškai suk komplektuotas bei parengtas greitam pajungimui prie šildymo sistemos. Vidaus blokas turi 190 litrų nerūdijančio plieno karšto vandens talpyklą.

### Šildymo sistemos valdymas nuotoliniu būdu

Papildomai užsakomas IP modulis leidžia valdyti šildymo sistemą nuotoliniu būdu - telefonu ar planšete. Intuityviai valdoma mobile aplikacija leidžia tiesioginę prieigą prie visų svarbiausių sistemos nustatymų.

### ORAS - VANDUO ŠILUMOS SIURBLIO PRIVALUMAI

- Ekonomiškas bei efektyvus inverterinis oras - vanduo šilumos siurblys, skirtas šildymui, vésinimui ir karšto vandens ruošimui
- Inverterio technologijos dėka šilumos siurblys prisitaiko prie apkrovos, vartoja mažiau elektros energijos ir dirba didžiausių efektyvumų
- Saugi SPLIT sistema be užšalimo rizikos esant net ilgesniams elektros energijos atjungimui
- Dirba iki  $-20^{\circ}\text{C}$  lauko temperatūros
- Pažangus HPC400 valdiklis integruotas vidiniame bloke
- Galimas nuotolinis valdymas su mobilia aplikacija

## IŠORINIS BLOKAS BOSCH ODU SPLIT 11t

Reversinis Bosch oras - vanduo šilumos siurblys, skirtas šildymui, KVTS ir vésinimui. Pagamintas kaip Split sistema. Šilumos siurblys užpildytas šaltnešiu, skirtu magistralei iki 30 metrų. Kompaktiškas išorinio bloko dydis užima nedaug vietos, todėl jį itin patogu sumontuoti beveik bet kurioje reikiama vietoj.

Šis oras-vanduo šilumos siurblys pasižymi puikiu efektyvumu. Inverterio valdymas leidžia tolygiai reguliuoti kompresoriaus galią, todėl šilumos siurblys gamina tik tiek šilumos, kiek jos yra reikalinga tam tikru metu. Tai leidžia padidinti darbo efektyvumą, kai šildymo sistema dirba ne visu pajėgumu (pavyzdžiui rudenį ar pavasarį).

Šilumos siurblys oras - vanduo gali veikti autonomiškai arba kombinuojant su kitomis sistemomis - kieto, skysto kuro, dujiniais katilais. Įrenginys automatiškai parenka ekonomiškiausią sprendimą tarp šilumos generatorių. Be to, šiltuoju metų laiku oras - vanduo šilumos siurblys gali vésinti patalpas.

## IŠORINIO BLOKO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Galingumas šildymui A7/W35: 15 kW
- Energijos efektyvumo klasė: A+
- COP A7/W35 (dalinė apkrova 40%): 4,40
- COP A2/W35 (dalinė apkrova 60%): 3,60
- Maks. padavimo temperatūra:  $55^{\circ}\text{C}$
- Darbinės temperatūros ribos: nuo  $-20$  iki  $+35^{\circ}\text{C}$
- Garso slėgio lygis 1 m atstumu: 55 dBA
- Šaltnešis: R410A
- Visuotinio atšilimo potencialas - GWP (kgCO<sub>2</sub>-eq): 2088
- Šaldymo agento pripildymo kiekis: 2,3 kg
- Šaldymo agento pripildymo kiekis (toCO<sub>2</sub>-eq): 4,802
- Šaldymo kontūro konstrukcijos tipas: nehermetiška
- Matmenys: 950 x 380 x 1380 mm
- Svoris: 96 kg

## VIDAUS BLOKAS AWMS 8-15

Ant grindų statomas vidaus blokas. Jo viduje yra A klasės cirkuliacinis siurblys, karšto vandens talpykla, papildomas elektrinis šildytuvas, išplėtimo indas ir HPC400 valdiklis. Elektrinis šildytuvas įsijungia tik esant būtinumui. Karštas vanduo sušyla integruotoje talpoje, o perjungimą nuo šildymo į KVTS atlieka vožtuvas. Valdiklis HPC400 reguliuoja karšto vandens ruošimą ir 1 šildymo / aušinimo kontūrą be maišytuvo.

Į komplektaciją taip pat įeina apsauginis vožtuvas, manometras, oro separatorius, filtras ir apvadas, šildymo bei lauko temperatūros jutikliai.


Papildomai yra galimybė prijungti 4 šildymo / aušinimo kontūrus su maišytuvu, baseinu ir saulės sistema.

## VIDAUS BLOKO PARAMETRAI

- Reguliuojamas elektrinis šildytuvas: 9 arba 15 kW

- Karšto vandens talpykla: 190 litrų, nerūdijančio plieno
- Plėtimosi indo talpa: 14 litrų
- Hidraulinis prijungimas: Cu 28 mm
- Elektros prijungimas: 400 V / 50 Hz
- Rekomenduojamas saugiklis: 16 A
- Matmenys: 600 x 660 x 1800 mm
- Svoris: 142 kg

### **Reikalingas konkrečių parametru oras vanduo šilumos siurblys?**



**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblį namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblų gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermafлекс, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856