

Oras-vanduo šilumos siurblys su neslėgine 500L talpa ROTEX 508H/C Biv (8 kW)



Rotex šilumos siurbLIAI

Vokietijos gamintojo Rotex šilumos siurbLIAI oras - vanduo apima platų spektrą įvairaus tipo, galios ir techninių parametrų įrenginių, skirtų šildyti ir ruošti karštą vandenį. Mūsų kataloge atrinkti Rotex šilumos siurbLIAI skirti tiek nedideliems (iki 150 m²), tiek didelės kvadratūros (virš 300 m²) individualiems namams, kotedžams, sodyboms. Tai universalūs, ekonomiškai, aukščiausius higienos standartus atitinkantys šilumos siurbLIAI. Galime pasiūlyti Rotex oras-vanduo šilumos siurbLIUS nuo 4 iki 16 kW galios.

ROTEX

Oras-vanduo šilumos siurblys su neslėgine 500L talpa ROTEX 508H/C Biv (8 kW)

Oras-vanduo šilumos siurblys Rotex su integruota neslėgine 500 litrų akumuliacine talpa. 8 kW galia. Šis ROTEX oras-vanduo šilumos siurblys yra skirtas ne tik šildyti, bet ir vėsinti, kai naudojamas kartu su grindinio šildymo sistema.

Yra galimybė prijungti papildomą šilumos šaltinį.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendri parametrai:

- Pajėgumas: 8 kW
- Nominalus šildymo pajėgumas A2 / W35: 5,51 kW
- Nominalus šildymo pajėgumas A7 / W35: 7,78 kW
- Nominalus efektyvumo koeficientas A7 / W3: 4,6
- Didžiausias šildymo pajėgumas A7 / W35: 10,2 kW
- Nominalus efektyvumo koeficientas A2 / W35: 3,54
- Didžiausias šildymo pajėgumas A2 / W35: 7,7 kW
- Darbinis šildymo diapazonas (lauko temperatūra): nuo -25 iki 25 °C


- BKV darbinis šildymo diapazonas (lauko temperatūra): nuo -25 iki 35 °C
- Didž. vėsinimo pajėgumas A35 / W18: 8,4 kW
- Nominalus efektyvus kaitos greitis A35 / W1: 3,64
- Vėsinimo darbinis šildymo diapazonas (lauko temperatūra): nuo 10 iki 43 °C

Vidinis įrenginys:

- Šildymo srauto temperatūros darbinis diapazonas: nuo 15 iki 55 °C
- Vėsinimo srauto temperatūros darbinis diapazonas: nuo 5 iki 22 °C
- Panardinamojo šildytuvo pajėgumas (pasirinkt.): 9 kW
- Talpyklos talpa: 500 litrų
- Matmenys: 790 x 790 x 1951 mm
- Svoris: 119 kg

Išorinis įrenginys:

- Garso galios lygis šildant: 62 dB(A)
- Triukšmo lygis (1 m): 49 dB(A)
- Šaltnešis: R410A
- Šaltnešio kiekis: 1,6 kg
- Matmenys: 832 x 307 x 735 mm
- Svoris: 56 kg



Reikalingas konkrečių parametru oras vanduo šilumos siurblys?

Susisieki su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856