

## Panasonic Aquarea 7 kW šilumos siurblys.

**Panasonic**

### Panasonic oras-vanduo šilumos siurbliai

Oras-vanduo šilumos siurbliai Panasonic pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, efektyvumu ir ekonomišku tiek šildant, tiek vėsinant patalpas. Panasonic šilumos siurblys - tai puikus sprendimas įvairaus dydžio individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turėti kompleksinį - tiek šildymo, tiek vėsinimo sprendimą. Galime pasiūlyti platų, įvairaus galingumo ir techninių parametrų Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių pasirinkimą - nuo paprastų iki galingesnių modelių.

## Panasonic Aquarea 7 kW šilumos siurblys.

7kW galios, A ekonominės klasės, 7 greičių cirkuliaciniai Panasonic Aquarea šilumos siurblys. Patikrintos technologijos ir gaminiai sėkmingai naudojami ES šalyse, ypač Skandinavijoje, kur klimato sąlygos itin panašios į Lietuvos. Jie yra itin ekonomiški, patikimi, ekologiški, efektyvūs, saugūs bei greitai atsiperkantys. Šilumą ir karštą vandenį gaminanti sistema užtikrina ir šaldymo funkcija, garantuoja komfortą ir taupumą.

### Ypatybės:

- Karšto vandens ruošimas - COP 3,30 (3 ir 5 kW modeliai);
- Paduodamo vandens temperatūra iki 60°C;
- Galimas vamzdyno ilgis iki 25/20m (3/5 kW) ir 50/30m (7/9 kW);
- Naudojamas moderniausios šildymo technologijos ir efektyvus bei ekologiškas R32 freonas;
- Veikia net iki -23°C lauko temperatūros;
- Tylus lauko blokas.

## Techniniai parametrai:

- Vidinis blokas - WH-ADC0309J3E5;
- Išorinis blokas - WH-UD07JE5;
- Šildymo galia - 7 kW;
- Šaldymo galia - 6,7 kW;
- Naudingumo koeficientas COP +7°C, Vandens šild. t 35°C - 4,76;
- Naudingumo koeficientas COP -7°C, Vandens šild. t 35°C - 2,87;
- Naudingumo koeficientas EER (šaldymas) - 3,03;
- SCOP (vandens šild. t 35°C, šaltoji klimato zona) - 4,18;
- Triukšmo lygis (vidinis blokas) dB(A) - 28/28;
- Vidinio bloko matmenys mm/svoris kg: 1800x598x717/ 122;
- Integruoto teno galia - 3 kW;
- Maksimali vandens temperatūra - 65 °C;
- Triukšmo lygis (išorinis blokas) - 59 dB;
- Išorinio bloko matmenys mm/svoris kg: 795x875x320 /61;
- Temperatūros ribos (laukas), °C : -23/+35;
- Temp. ribos °C (išeinantis vanduo) šild/šald: 5-20/20-60.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856