

Panasonic šilumos siurblys oras vanduo WH-ADC0309J3E5 / WH-UD05JE5 (5 kW)



GALIME SUMONTUOTI



Panasonic oras-vanduo šilumos siurbLIAI

Oras-vanduo šilumos siurbLIAI Panasonic pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, efektyvumu ir ekonomiškumu tiek šildant, tiek vėsinant patalpas. Panasonic šilumos siurblys - tai puikus sprendimas įvairaus dydžio individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turėti kompleksinį - tiek šildymo, tiek vėsinimo sprendimą. Galime pasiūlyti platų, įvairaus galingumo ir techninių parametrų Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių pasirinkimą - nuo paprastų iki galingesnių modelių.

Panasonic

Panasonic šilumos siurblys oras vanduo WH-ADC0309J3E5 / WH-UD05JE5 (5 kW)

5 kW galios "Viskas viename" naujosios J serijos Panasonic oras vanduo šilumos siurblys su integruotu 185 litrų boileriu ir aplinkai draugiškesniu R32 šaldymo agentu. Skirtas šildymui, vėsinimui ir karšto vandens gamybai objektuose iki 140 m². Dėka savo darbinių savybių, puikiai tinka darbui Lietuvos klimato

sąlygomis.

Šios serijos Panasonic oras vanduo šilumos siurbLIAI išsiskiria pažangiomis technologijomis, patikimu darbu, efektyviu energijos vartojimu. Idealiai tinka mažai energijos naudojantiems namams. Nepriklausomai nuo oro sąlygų, šie Panasonic oras-vanduo šilumos siurbLIAI gali veikti iki -20 °C lauko temperatūros.

Šilumos siurblys gali dirbti individualiai arba derinant kartu su kitomis dujinėmis ar skysto kuro šildymo sistemomis. Galimybė grindinio ar radiatorinio šildymo pajungimo galimybei. Taip pat yra galimybė prijungti saulės kolektorius.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendri parametrai:


- Modelis: Panasonic WH-ADC0309J3E5 / WH-UD05JE5 oras vanduo šilumos siurblys
- Energijos efektyvumo klasė esant 35 °C: A++
- Funkcija: šildymas ir vėsinimas
- Šildymo galia esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 5,00 kW
- COP naudingumo koeficientas esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 5,00
- Šildymo galia esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 4,20 kW
- COP naudingumo koeficientas esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 3,18
- Šildymo galia esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 4,20 kW
- COP naudingumo koeficientas esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 2,59

Vidaus bloko WH-ADC0309J3E5 parametrai:

- Garso slėgio lygis (šildymas / vėsinimas): 28/28 dB(A)
- Šildomo vandens srautas ($\Delta T=5$ K, 35 °C): 14,3 l/min
- Integruoto elektrinio šildytuvo galia: 3 kW
- Integruoto vandens šildytuvo tūris: 185 l
- Vandens šildytuvo medžiaga: nerūdijantis plienas
- Matmenys (AxPxG): 1800 x 598 x 717 mm
- Svoris: 122 kg

Išorinio bloko WH-UD05JE5 parametrai:

- Garso slėgio lygis (šildymas / vėsinimas): 64/64 dB(A)
- Lauko temperatūros diapazonas: nuo -20 iki +35 °C
- Paduodama temperatūra (šildymas / vėsinimas): nuo 20 iki 60 °C / nuo 5 iki 20 °C
- Matmenys (AxPxG): 622 x 824 x 298 mm
- Svoris: 37 kg



Reikalingas konkrečių parametų oras vanduo šilumos siurblys?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblią namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856