# Samsung oras vanduo šilumos siurbliai ClimateHub Split



**Samsung šilumos siurbliai oras-vanduo**
Mūsų kataloge esantys Samsung šilumos siurbliai yra skirti darbui Šiaurinių šalių klimato sąlygomis, todėl pasižymi dideliu efektyvumu net prie žemų oro temperatūrų (lauko temperatūros diapazonas šildant nuo -25 iki +35 °C). Galime pasiūlyti nuo 4,4 iki 16 kW galios oras-vanduo šilumos siurblius, skirtus namams, kotedžams, sodyboms iki 250 m². Samsung oras - vanduo šilumos siurbliai gali būti derinami kartu su kita įranga - prie sistemos galima prijungti boilerį, temperatūros jutiklius, saulės elementus.

## Samsung oras vanduo šilumos siurbliai ClimateHub Split

A+++ efektyvumo klasės Samsung oras vanduo šilumos siurbliai su integruota nerūdijančio plieno talpa karštam vandeniui. Integruoti el. šildytuvai karštam vandeniui ir šildymui. Integruotas srauto jutiklis ir trieigis vožtuvas. Ši Samsung oras vanduo šilumos siurblių serija apima modelius nuo 4,4 iki 9 kW galios.

Komplektą sudaro lauko blokas, vidaus blokas bei šilumos siurblio valdiklis MWR-WW10N.

**ŠILUMOS SIURBLIŲ PRIVALUMAI**


- A+++ efektyvumo klasė
- Kompaktiško dydžio vidaus blokas
- Tylus lauko bloko veikimas
- Aukščiausia tiekiama temperatūra 65 $^{0}$C
- Pastovus šildymas iki -25 $^{0}$C lauko temperatūros
- Vėsinimo funkcija
- Intuityvus reguliatorius su spalvotu ekranu
- Galimybė valdyti nuotoliniu būdu
- 2-zonų valdymo galimybė

- R32 šaltnešis

### SAMSUNG CLIMATE HUB SPLIT SERIJOS MODELIAI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lauko blokas** | AE040RXEDEG | AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE060RXEDEG |
| **Vidaus blokas** | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG |
| **Maitinimas** | 1 Φ, 220-240 V, 50 Hz | 1 Φ, 220-240 V, 50 Hz | 1 Φ, 220-240 V, 50 Hz | 1 Φ, 220-240 V, 50 Hz |
| **Šildymo galia A+7/W35** | 4.4 kW | 4.4 kW | 6.0 kW | 6.0 kW |
| **Šildymo galia A-7/W35** | 4.6 kW | 4.6 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| **EER (A+35/W18)** | 4.59 | 4.59 | 4.42 | 4.42 |
| **COP (A+7/W35)** | 5.20 | 5.20 | 4.92 | 4.92 |
| **COP (A-7/W35)** | 2.97 | 2.97 | 2.75 | 2.75 |
| **SCOP (35ºC)** | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| **Karšto vandens talpa** | 200 L | 260 L | 200 L | 260 L |
| **Veikimo temperatūra šildymui** | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C |
| **Veikimo temperatūra vėsinimui** | 10 ~ 46 °C | 10 ~ 46 °C | 10 ~ 46 °C | 10 ~ 46 °C |
| **Veikimo temperatūra karštam vandeniui** | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C |
| **Tiekiamo termofikato temperatūra šildymui** | 15 ~ 65 °C | 15 ~ 65 °C | 15 ~ 65 °C | 15 ~ 65 °C |
| **Tiekiamo termofikato temperatūra vėsinimui** | 5 ~ 25 °C | 5 ~ 25 °C | 5 ~ 25 °C | 5 ~ 25 °C |
| **Užpildymas šaltnešiu** | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| **Vamzdynų skersmuo** | 1/4" + 5/8" | 1/4" + 5/8" | 1/4" + 5/8" | 1/4" + 5/8" |
| **Vidaus bloko matmenys** | 595 x 1800 x 700 mm | 595 x 1800 x 700 mm | 595 x 1800 x 700 mm | 595 x 1800 x 700 mm |
| **Lauko bloko matmenys** | 880 x 638 x 310 mm | 880 x 638 x 310 mm | 880 x 638 x 310 mm | 880 x 638 x 310 mm |
| **Vidinio bloko svoris** | 136 kg | 146 kg | 136 kg | 146 kg |
| **Lauko bloko svoris** | 46.5 kg | 46.5 kg | 46.5 kg | 46.5 kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lauko blokas** | AE090RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG |
| **Vidaus blokas** | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG | AE260RNWSGG |
| **Maitinimas** | 1 Φ, 220-240 V, 50 Hz | 1 Φ, 220-240 V, 50 Hz | 3 Φ, 380-415 V, 50 Hz |
| **Šildymo galia A+7/W35** | 9.0 kW | 9.0 kW | 9.0 kW |
| **Šildymo galia A-7/W35** | 7.9 kW | 7.9 kW | 7.9 kW |
| **EER (A+35/W18)** | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| **COP (A+7/W35)** | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| **COP (A-7/W35)** | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
| **SCOP (35ºC)** | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| **Karšto vandens talpa** | 200 L | 260 L | 260 L |
| **Veikimo temperatūra šildymui** | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C |
| **Veikimo temperatūra vėsinimui** | 10 ~ 46 °C | 10 ~ 46 °C | 10 ~ 46 °C |
| **Veikimo temperatūra karštam vandeniui** | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C | -25 ~ 43 °C |
| **Tiekiamo termofikato temperatūra šildymui** | 15 ~ 65 °C | 15 ~ 65 °C | 15 ~ 65 °C |
| **Tiekiamo termofikato temperatūra vėsinimui** | 5 ~ 25 °C | 5 ~ 25 °C | 5 ~ 25 °C |
| **Užpildymas šaltnešiu** | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg |
| **Vamzdynų skersmuo** | 1/4" + 5/8" | 1/4" + 5/8" | 1/4" + 5/8" |
| **Vidaus bloko matmenys** | 595 x 1800 x700 mm | 595 x 1800 x700 mm | 595 x 1800 x700 mm |
| **Lauko bloko matmenys** | 940 x 998 x 330 mm | 940 x 998 x 330 mm | 940 x 998 x 330 mm |
| **Vidinio bloko svoris** | 136 kg | 146 kg | 146 kg |
| **Lauko bloko svoris** | 73 kg | 73 kg | 72 kg |

**Reikalingas konkrečių parametrų Samsung oras vanduo šilumos siurblys? Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblį namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.


## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**


## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856