

# Samsung oras vanduo šilumos siurbLIAI ClimateHub Split



## Samsung šilumos siurbLIAI oras-vanduo

Mūsų kataloge esantys Samsung šilumos siurbLIAI yra skirti darbui Šiaurinių šalių klimato sąlygomis, todėl pasižymi dideliu efektyvumu net prie žemų oro temperatūrų (lauko temperatūros diapazonas šildant nuo -25 iki +35 °C). Galime pasiūlyti nuo 4,4 iki 16 kW galios oras-vanduo šilumos siurbLIAI, skirtus namams, kotedžams, sodyboms iki 250 m<sup>2</sup>. Samsung oras - vanduo šilumos siurbLIAI gali būti derinami kartu su kita įranga - prie sistemos galima prijungti boilerį, temperatūros jutiklius, saulės elementus.

 **SAMSUNG**

## Samsung oras vanduo šilumos siurbLIAI ClimateHub Split

A+++ efektyvumo klasės Samsung oras vanduo šilumos siurbLIAI su integruota nerūdijančio plieno talpa karštam vandeniui. Integruoti el. šildytuvai karštam vandeniui ir šildymui. Integruotas srauto jutiklis ir trieigis vožtuvas. Ši Samsung oras vanduo šilumos siurbLIAI serija apima modelius nuo 4,4 iki 9 kW galios.

Komplektą sudaro lauko blokas, vidaus blokas bei šilumos siurbLIO valdiklis MWR-WW10N.

### ŠILUMOS SIURBLIŲ PRIVALUMAI


- A+++ efektyvumo klasė
- Kompaktiško dydžio vidaus blokas
- Tylus lauko bloko veikimas
- Aukščiausia tiekiamą temperatūrą 65 °C
- Pastovus šildymas iki -25 °C lauko temperatūros
- Vėsinimo funkcija
- Intuityvus reguliatorius su spalvotu ekranu
- Galimybė valdyti nuotoliniu būdu
- 2-zonų valdymo galimybė

- R32 šaltnešis

## SAMSUNG CLIMATE HUB SPLIT SERIJOS MODELIAI

Lauko blokas	AE040RXEDEG	AE040RXEDEG	AE060RXEDEG	AE060RXEDEG
Vidaus blokas	AE200RNWSEG	AE260RNWSEG	AE200RNWSEG	AE260RNWSEG
Maitinimas	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz
Šildymo galia A+7/W35	4.4 kW	4.4 kW	6.0 kW	6.0 kW
Šildymo galia A-7/W35	4.6 kW	4.6 kW	5.5 kW	5.5 kW
EER (A+35/W18)	4.59	4.59	4.42	4.42
COP (A+7/W35)	5.20	5.20	4.92	4.92
COP (A-7/W35)	2.97	2.97	2.75	2.75
SCOP (35°C)	4.58	4.58	4.58	4.58
Karšto vandens talpa	200 L	260 L	200 L	260 L
Veikimo temperatūra šildymui	-25 ~ 35 °C	-25 ~ 35 °C	-25 ~ 35 °C	-25 ~ 35 °C
Veikimo temperatūra vėsinimui	10 ~ 46 °C	10 ~ 46 °C	10 ~ 46 °C	10 ~ 46 °C
Veikimo temperatūra karštam vandeniui	-25 ~ 43 °C	-25 ~ 43 °C	-25 ~ 43 °C	-25 ~ 43 °C
Tiekiamo termofikato temperatūra šildymui	15 ~ 65 °C	15 ~ 65 °C	15 ~ 65 °C	15 ~ 65 °C
Tiekiamo termofikato temperatūra vėsinimui	5 ~ 25 °C	5 ~ 25 °C	5 ~ 25 °C	5 ~ 25 °C
Užpildymas šaltnešiu	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg
Vamzdynų skersmuo	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
Vidaus bloko matmenys	595 x 1800 x 700 mm	595 x 1800 x 700 mm	595 x 1800 x 700 mm	595 x 1800 x 700 mm
Lauko bloko matmenys	880 x 638 x 310 mm	880 x 638 x 310 mm	880 x 638 x 310 mm	880 x 638 x 310 mm
Vidinio bloko svoris	136 kg	146 kg	136 kg	146 kg
Lauko bloko svoris	46.5 kg	46.5 kg	46.5 kg	46.5 kg

Lauko blokas	AE090RXEDEG	AE090RXEDEG	AE090RXEDGG
Vidaus blokas	AE200RNWSEG	AE260RNWSEG	AE260RNWSSG
Maitinimas	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz	3 Φ, 380-415 V, 50 Hz
Šildymo galia A+7/W35	9.0 kW	9.0 kW	9.0 kW
Šildymo galia A-7/W35	7.9 kW	7.9 kW	7.9 kW
EER (A+35/W18)	4.12	4.12	4.12
COP (A+7/W35)	4.81	4.81	4.81
COP (A-7/W35)	2.72	2.72	2.72
SCOP (35°C)	4.45	4.45	4.45
Karšto vandens talpa	200 L	260 L	260 L
Veikimo temperatūra šildymui	-25 ~ 35 °C	-25 ~ 35 °C	-25 ~ 35 °C
Veikimo temperatūra vėsinimui	10 ~ 46 °C	10 ~ 46 °C	10 ~ 46 °C
Veikimo temperatūra karštam vandeniui	-25 ~ 43 °C	-25 ~ 43 °C	-25 ~ 43 °C
Tiekiamo termofikato temperatūra šildymui	15 ~ 65 °C	15 ~ 65 °C	15 ~ 65 °C
Tiekiamo termofikato temperatūra vėsinimui	5 ~ 25 °C	5 ~ 25 °C	5 ~ 25 °C
Užpildymas šaltnešiu	1.4 kg	1.4 kg	1.4 kg
Vamzdynų skersmuo	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"	1/4" + 5/8"
Vidaus bloko matmenys	595 x 1800 x 700 mm	595 x 1800 x 700 mm	595 x 1800 x 700 mm
Lauko bloko matmenys	940 x 998 x 330 mm	940 x 998 x 330 mm	940 x 998 x 330 mm
Vidinio bloko svoris	136 kg	146 kg	146 kg
Lauko bloko svoris	73 kg	73 kg	72 kg



### Reikalingas konkrečių parametru Samsung oras vanduo šilumos siurblys?

**Susisieki su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856