

Šilumos siurblys oras-vanduo Panasonic Aquarea Bi-Bloc WH-SDC07H3E5 / WH- UD07HE5 (7kW)



Panasonic

Panasonic oras-vanduo šilumos siurbLIAI

Oras-vanduo šilumos siurbLIAI Panasonic pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, efektyvumu ir ekonomišku tiek šildant, tiek vėsinant patalpas. Panasonic šilumos siurblys - tai puikus sprendimas įvairaus dydžio individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turėti kompleksinį - tiek šildymo, tiek vėsinimo sprendimą. Galime pasiūlyti platų, įvairaus galingumo ir techninių parametrų Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių pasirinkimą - nuo paprastų iki galingesnių modelių.

Šilumos siurblys oras-vanduo Panasonic Aquarea Bi-Bloc WH-SDC07H3E5 / WH-UD07HE5 (7kW)

Panasonic oras-vanduo šilumos siurblys specialiai sukurtas mažai energijos naudojantiems namams ir pasiekia puikų naudingumo koeficientą (COP) 4,46. Šios serijos Panasonic oras-vanduo šilumos siurblys pasižymi energijos vartojimo efektyvumu, nauju patobulintu dizainu. Yra įmontuotas vandens filtras, kurį lengva prižiūrėti. Taip pat yra realus vandens srauto rodmuo.

Oras-vanduo šilumos siurblys yra 7 kW galios ir apšildo plotą iki 170 m². Šildymo lauko temperatūros diapazonas iki -20 °C.

Lengvai valdomas, 3,5 colio didelės raiškos, jutiklinis LCD valdymo skydelis vartotojams leidžia stebėti energijos sąnaudas (dienos, savaitės, mėnesio) bei pasirinkti norimus nustatymus. Valdymo skydelį, kuris taip pat turi ir temperatūros jutiklį, galima nuimti nuo vidaus bloko ir sumontuoti kur nors kitur namuose, kad būtų galima naudoti kaip nuotolinio valdymo sistemą ir termostatą.

Papildomos galimybės:

- Galima įrengti 3 krypčių vožtuvą karšto vandens ruošimui (reikalingas CZ-NV1 priedas)
- Galimybė valdyti per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį (reikalingas CZ-TAW1 priedas)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Naudingumo koeficientas (COP): 4,46
- Šildymo galingumas: 7 kW
- Apšildomas plotas: 170 m²
- Šildymo diapazonas: iki -20 °C
- Triukšmo lygis: 48 dBA
- Rekomenduojamas atstumas tarp blokų: iki 30 m
- Vidinio bloko matmenys (AxPxI): 502 x 892 x 353 mm
- Išorinio bloko matmenys (AxPxI): 900 x 795 x 320 mm
- Elektros suvartojimas: 1,59 kW
- Įtampa: 230 V
- Elektrinis tenas: 3 kW
- Vidinio bloko svoris: 48 kg
- Išorinio bloko svoris: 66 kg
- Freonas: R410A
- Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis): 1/4"; 5/8"
- Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis): 1 1/4"



Reikalingas konkrečių parametru oras vanduo šilumos siurblys?

Susisieki su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856