

Šilumos siurblys oras-vanduo PANASONIC Aquarea WH-ADC0309H3E5B / WH- UD05HE5-1 (dviejų zonų, 5 kW)



Panasonic

Panasonic oras-vanduo šilumos siurbLIAI

Oras-vanduo šilumos siurbLIAI Panasonic pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, efektyvumu ir ekonomišku tiek šildant, tiek vėsinant patalpas. Panasonic šilumos siurblys - tai puikus sprendimas įvairaus dydžio individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turėti kompleksinį - tiek šildymo, tiek vėsinimo sprendimą. Galime pasiūlyti platų, įvairaus galingumo ir techninių parametrų Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių pasirinkimą - nuo paprastų iki galingesnių modelių.

Šilumos siurblys oras-vanduo PANASONIC Aquarea WH- ADC0309H3E5B / WH-UD05HE5-1 (dviejų zonų, 5 kW)

Panasonic Aquarea serijos oras-vanduo šilumos siurblys, skirtas šildyti patalpas, ruošti karštą vandenį bei vėsinti patalpas vasaros metu. Tai universalus, A klasės šilumos siurblys, 5 kW galios. Turi 185 litrų talpą vandeniui. Efektyviai šildo 50 - 140 m² plotą, todėl idealiai tinka montuoti individualiuose namuose, kotedžuose, sodybose.

PANASONIC ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIO PRIVALUMAI

- Efektyvus oras-vanduo šilumos siurblys
- 2 šildymo kontūrai, 2 vandens temperatūros (grindų šildymui ir radiatorių šildymui)
- 2 siurbLIAI ir 2 filtrai
- 3 kryptių vožtuvas
- Nereikalingas buferinis rezervuaras
- Šilumos siurblys oras-vanduo yra kompaktiškų matmenų, tinka montavimui esant ribotai vietai

- Lengvai konfigūruojamas ir aptarnaujamas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Šildomas plotas: 50 - 140 m²
- Maksimali vandens temperatūra: 65 °C
- Vandens talpa katile: 185 litrai

Šilumos siurblio vidinis blokas WH-ADC0309H3E5B

- Integruoto elektrinio šildytuvo galia 3 kW
- A klasės siurblys
- Greičių skaičius: kintamas greitis
- Įvesties galia (min. / maks.): 30 / 120 W
- Šildomo vandens srautas ($\Delta T=5$ K. 35 °C): 14,3 l/min
- Rekomenduojamas saugiklis: 15 / 15 A
- Rekomenduojamas kabelio dydis, tiekimas 1 ir 2: 3 x 1,5 / 3 x 1,5 mm²
- Medžiaga rezervuaro viduje: nerūdijantis plienas

Šilumos siurblio išorinis blokas WH-UD05HE5-1

- Garso slėgio lygis: šildymas / vėsinimas 49 / 48 dB(A)
- Matmenys: 622 x 824 x 298 mm
- Svoris: 39 kg
- Šaltnešis (R410A): 1,2 kg
- Vamzdžio skersmuo: skysčiovamzdis / dujųvamzdis: 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) colio (mm)
- Vamzdžio ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (įėj./išėj.): 3 ~ 15 / 5 m
- Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis: 10 / 20 m / g/m
- Veikimo diapazonas (išorės temperatūra): nuo -27 iki +35 °C
- Vandens išleidimo anga: šildymas / vėsinimas: nuo 25 iki 55 °C / nuo 5 iki 20 °C



Reikalingas konkrečių parametrų oras vanduo šilumos siurblys?

Susisieki su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856