
Šilumos siurblys oras-vanduo Panasonic WH-SXC12H9E8 / WH-UX12HE8 (12kW / T-CAP išlaiko galią)



GALIME SUMONTUOTI



Kaina:

7332.93 € (be PVM)

8872.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Panasonic oras-vanduo šilumos siurbliai

Oras-vanduo šilumos siurbliai Panasonic pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, efektyvumu ir ekonomiškumu tiek šildant, tiek vėsinant patalpas. Panasonic šilumos siurblys - tai puikus sprendimas įvairaus dydžio individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitoms patalpoms, kada norima turėti kompleksinį - tiek šildymo, tiek vėsinimo sprendimą. Galime pasiūlyti platų, įvairaus galingumo ir techninių parametrų Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių pasirinkimą - nuo paprastų iki galingesnių modelių.

Šilumos siurblys oras-vanduo Panasonic WH-SXC12H9E8 / WH-UX12HE8 (12 kW)

Panasonic Aquarea H kartos T-CAP Bi-Bloc trijų fazių, 12 kW galios oras-vanduo šilumos siurblys. Skirtas patalpų šildymui, karšto vandens paruošimui ir patalpų vėsinimui. Komplektą sudaro vidinis ir išorinis blokai (boileris komplektuojamas atskirai). Šilumos siurblys išlaiko nominalų galingumą lauko temperatūrai esant net -20 °C.

Pasižymi aukštu ekonomiškumu ir efektyvumu, o didelė šildymo galia esant žemoms temperatūroms užtikrins maksimalų komfortą. Šios serijos Panasonic oras-vanduo šilumos siurblys gali būti sujungtas su grindinio šildymo sistemomis ir žemos temperatūros radiatoriais. Modelis efektyviai apšildo plotą iki 240 m², todėl puikiai tinka ir didesniems namams.

ŠILUMOS SIURBLIO PRIVALUMAI

- Skirtas patalpų šildymui, vėsinimui ir karšto vandens paruošimui
- Ekonomiškas ir ekologiškas oras-vanduo šilumos siurblys
- Efektyvus, išlaiko galią esant žemoms temperatūroms
- Nereikalauja ypatingos priežiūros
- Kompaktiškų matmenų, galima montuoti ir nedidelėse patalpose

TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendri parametrai:

- Apšildomas plotas: iki 240 m²
- Šildymo galia esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 12,00 kW
- COP esant +7 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 4,74 W/W
- Šildymo galia esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 12,00 kW
- COP esant +2 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 3,44 W/W
- Šildymo galia esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 12,00 kW
- COP esant -7 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 2,72 W/W
- Šildymo galia esant -15 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 12,00 kW
- COP esant -15 °C (vandens šildymas iki 35 °C): 2,42 W/W
- Vėsinimo galia esant 35 °C (vandens vėsinimas iki 7 °C): 10,00 kW
- EER esant 35 °C (vandens vėsinimas iki 7 °C): 2,81 W/W
- Energijos naudojimo efektyvumo klasė esant 35 °C: A++
- Energijos naudojimo efektyvumo klasė esant 55 °C: A++

Vidinis blokas WH-SXC12H9E8


- Garso slėgio lygis (šildymas / vėsinimas): 33 / 33 dB(A)
- Matmenys: 892 x 502 x 353 mm
- Svoris: 46 kg
- Vandens vamzdžio jungtis: R 1 ¼
- Siurblio greičių skaičius: kintamas greitis
- Siurblio įvesties galia (min. / maks.): 34 / 110 W
- Šildomo vandens srautas (ΔT=5 K. 35 °C): 34,4 l/min.
- Integruoto elektrinio šildytuvo galia: 9 kW
- Rekomenduojamas saugiklis: 16 / 16 A
- Rekomenduojamas kabelio dydis, tiekimas 1 ir 2: 5 x 1,5 / 5 x 1,5 mm²

Išorinis blokas: WH-UX12HE8

- Garso slėgio lygis (šildymas / vėsinimas): 52 / 50 dB(A)
- Matmenys: 1340 x 900 x 320 mm
- Svoris: 109 kg
- Šaltnešis (R410A): 2,85 kg
- Vamzdžio skersmuo (skysčio vamzdis / dujų vamzdis): 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) Col. (mm)
- Vamzdžio ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (įėj./išėj.): 3 ~ 30 / 20 m
- Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis: 10 / 50 m / g/m
- Išorės aplinkos temperatūros diapazonas: -27 ~ +35 °C
- Vandens išleidimo anga (šildymas / vėsinimas): 25–60 / 5–20 °C

GALIMI PRIEDAI

- Neoksiduojantis 200 litrų rezervuaras su 3 krypčių vožtuvu
- Neoksiduojantis 300 litrų rezervuaras su 3 krypčių vožtuvu
- Emaliuotas 200 litrų rezervuaras su 3 krypčių vožtuvu
- Temperatūros jutiklis trečiųjų šalių rezervuarui
- 3 krypčių vožtuvo rinkinys
- Papildomų funkcijų spausdintinė plokštė
- 50 litrų buferinis rezervuaras
- Valdymas internetu naudojant WIFI arba laidinį LAN
- Temperatūros jutiklis



Reikalingas konkrečių parametrų oras vanduo šilumos siurblys? Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblį namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856