

# Šilumos siurblys oras/vanduo su integruotu boileriu ROTEX HPSU COMPACT 308 H/C + RRLQ006CAV3 6KW 300L



## Rotex šilumos siurbLIAI

Vokietijos gamintojo Rotex šilumos siurbLIAI oras - vanduo apima platų spektrą įvairaus tipo, galios ir techninių parametrų įrenginių, skirtų šildyti ir ruošti karštą vandenį. Mūsų kataloge atrinkti Rotex šilumos siurbLIAI skirti tiek nedideliems (iki 150 m<sup>2</sup>), tiek didelės kvadratūros (virš 300 m<sup>2</sup>) individualiems namams, kotedžams, sodyboms. Tai universalūs, ekonomiškai, aukščiausius higienos standartus atitinkantys šilumos siurbLIAI. Galime pasiūlyti Rotex oras-vanduo šilumos siurbLIUS nuo 4 iki 16 kW galios.

**ROTEX**

## Šilumos siurblys oras/vanduo su integruotu boileriu ROTEX HPSU COMPACT 308 H/C + RRLQ006CAV3 6KW 300L

Ant žemės pastatomas žemos temperatūros šilumos siurblys oras-vanduo su integruotu boileriu. Skirtas patalpų šildymui, vėsinimui ir karšto vandens paruošimui. Yra galimybė prijungti saulės kolektorių ir papildomai komplektuoti gyvatuką.

Tai 6 kW galios, aukštu efektyvumu pasižymintis ROTEX oras-vanduo šilumos siurblys. Pažangios technologijos, elektroninis valdymas ir nedidelės energijos sąnaudos išskiria šio modelio šilumos siurblius iš kitų. Idealiai tinka naujesnės statybos pastatams. Šildomas plotas iki 140 m<sup>2</sup>.

### PRIVALUMAI

- Universalus ir ekonomiškasis oras-vanduo šilumos siurblys
- Atitinka aukščiausius higienos standartus, neleidžia susiformuoti legionelėms
- Galimas naudojimas su saulės energijos sistema arba pastate esančiomis šildymo sistemomis

- Išmanus kaupimo valdymas, užtikrinantis energijos efektyvumą
- Elektroninis valdiklis
- Šis ROTEX oras-vanduo šilumos siurblys yra kompaktiškų matmenų, pasižymi tyliu veikimu

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kategorija: ROTEX oras-vanduo šilumos siurblys
- Šildomas plotas: 140 m<sup>2</sup>
- Maitinimas: 230V
- Tenas: 9 kW
- Teno maitinimas: 400V
- Šaldymo galia: 7,3 / 5,5 kW
- Šildymo galia: 4,58 - 6,40 / 6,00 - 8,40 kW
- Vandens talpos tūris: 300 litrų
- Spalva: balta
- Garso slėgio lygis šaldant: 49 dBA
- Garso slėgio lygis šildant: 48 dBA
- Šaltnešis: R410A
- Veikimo diapazonas (šildymas): nuo -25 iki +25 °C
- Kompresoriaus tipas: inverteris
- Veikimo diapazonas (karšto vandens ruošimas): nuo -25 iki +35 °C
- Garantija: 36 mėn.



### Reikalingas konkrečių parametru oras vanduo šilumos siurblys?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oras vanduo šilumos siurblių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais šilumos siurblių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus šilumos siurblius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856