Skaitmeninis manometras 82152



Kaina:
388.97 € (be PVM)
470.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skaitmeninis manometras "82152"

Nešiojamas, skaitmeninis manometras slėgio matavimams atlikti. Manometras gali rodyti rezultatą 11 skirtingų slėgio matavimo vienetų. Rodo slėgio pokytį nuo pradinio lygio. Slėgio manometras turi 99 įrašų atminti su peržiūros galimybe.

Komplektą sudaro: slėgio manometras, 4 ir 8 mm skersmens antgaliukai, 4 ir 8 mm skersmens vamzdeliai, programinė įranga, USB jungtis, RS232 jungtis, baterijos, instrukcija, tvirtas prietaiso dėklas.

MANOMETRAS PRIVALUMAI

- "Hold" funkcija matavimo duomenų sustabdymui ekrane
- Tikrinamos minimalios ir maksimalios reikšmės matavimo metu
- Viršyto diapazono indikatorius su perspėjimo pranešimais
- Mėlynos šviesos apšvietimas matavimams tamsiu metu
- Automatinis maitinimo išsijungimas
- Senkančios baterijos indikatorius
- Kaupiamasis laikas rodomas įrašymo metu
- Sąsaja su kompiuteriu duomenų perdavimui realiu laiku
- Dviejų dydžių metaliniai antgaliai: 4 mm ir 8 mm (skersmens)
- 4 mm skersmens, 500 mm ilgio oranžinės spalvos vamzdelis skirtas atlaikyti iki 100 PSI slėgį
- 8 mm skersmens, 500 mm ilgio juodos spalvos vamzdelis skirtas atlaikyti 0~30 PSI slėgį

MATAVIMŲ DIAPAZONAI (REZOLIUCIJOS)

- **psi:** 15.000 (0.001)
- **kPa:** 103.42 (0.01)
- **mmHg:** 775.7 (0.1)
- **Kg/cm2:** 1.055 (0.001)
- **mbar(hpa):** 1034.2 (0.1)
- **bar:** 1.034 (0.001)
- **inH2O:** 415.20 (0.01)
- **mmH2O:** 10546 (1)
- **inHg:** 30.5 (0.001)
- **ftH2O:** 34.6 (0.001)
- **oz/inch2:** 240.00 (0.01)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tikslumas (10~30 °C): +/- 1% (visos skalės)
- Reakcijos laikas: 0,5 sek
- Kompensuojamos temperatūros diapazonas: 10~30 °C
- LCD ekrano dydis: 32.5 x 54 mm
- Darbinė temperatūra: 0~50 °C
- Darbinė drėgmė: < 80% RH
- Laikymo temperatūra: -20~50 °C
- Laikymo drėgmė: < 90% RH
- Matmenys: 169 x 78.3 x 34.4 mm
- Svoris: ~200 g.
- Baterijos: 6 x AAA tipo baterijos

Jei nesate tikri, koks skaitmeninis slėgio manometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliai, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje SKAITMENINIAI MANOMETRAI

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856