

# Skaitmeninis manometras 8230

**Kaina:****478.97 € (be PVM)****579.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Skaitmeninis manometras "8230"

Nešiojamas, skaitmeninis manometras skirtas slėgio matavimams. Šis slėgio manometras gali rodyti rezultatą 11 skirtingų slėgio matavimo vienetų.

**Komplektą sudaro:** slėgio manometras, 4 mm antgalis, 4 mm skersmens vamzdelis, du 8 mm skersmens vamzdeliai, metalinis ir plastikinis 8 mm antgaliai, baterijos, instrukcija, programinė įranga, stovas, tvirtas prietaiso dėklas.

### MANOMETRO PRIVALUMAI

- "Hold" funkcija matavimo duomenų sustabdymui ekrane
- Tikrinamos minimalios ir maksimalios reikšmės matavimo metu
- Įrašymo funkcija (rodomas realus laikas)
- Viršyto diapazono indikatorius su perspėjimo pranešimais
- Mėlynos šviesos apšvietimas matavimams tamsiu metu
- Automatinis maitinimo išsijungimas
- Senkančios baterijos indikatorius
- Sąsaja su kompiuteriu duomenų perdavimui
- Dviejų dydžių matavimo antgaliai: metalinis 4 mm antgalis; metalinis arba plastikinis 8 mm antgalis.
- 4 mm skersmens, 500 mm ilgio oranžinės spalvos vamzdelis skirtas atlaikyti iki 100 PSI slėgį
- 8 mm skersmens, 500 mm ilgio baltos spalvos vamzdelis skirtas atlaikyti 30-100 PSI slėgį
- 8 mm skersmens, 500 mm ilgio juodos spalvos vamzdelis skirtas atlaikyti 0~30 PSI slėgį

### MATAVIMŲ DIAPAZONAI (REZOLIUCIJOS)

- **psi:** 30.00 (0.02)
- **kPa:** 206.8 (0.2)
- **mmHg:** 1551 (1)
- **Kg/cm2:** 2.109 (0.002)
- **mbar(hpa):** 2068 (2)
- **bar:** 2.068 (0.002)
- **inH2O:** 830.4 (0.5)
- **cmH2O:** 2101 (2)
- **inHg:** 61.08 (0.04)
- **ftH2O:** 69.20 (0.04)
- **oz/inch2:** 480.0 (0.3)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tikslumas: +/- 0,3% visos skalės, esant 25 °C
- Pakartojamumas: +/- 0,2% ~ 0,5% (visos skalės)
- Linijiskumas / histerezė: 0,29% iki 1% (visos skalės)
- Kombinuotas tikslumas: +/- 1% (visos skalės)
- Reakcijos laikas: 0,5 sek
- Kompensuojamos temperatūros diapazonas: 0~50 °C
- LCD ekrano dydis: 29 x 51 mm
- Darbinė temperatūra: 0~50 °C
- Darbinė drėgmė: < 80% RH
- Laikymo temperatūra: -20~50 °C
- Laikymo drėgmė: < 90% RH
- Matmenys: 182 x 72 x 30 mm
- Svoris: ~150 g.
- Maitinimas: 9V baterija ar adapteris

Jei nesate tikri, koks skaitmeninis manometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SKAITMENINIAI MANOMETRAI](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856