

Skaitmeninis mikromanometras dujų nuotėkio bandymams KIMO MP 130

**Kaina:****608.39 € (be PVM)****736.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **12 mėn.**

Skaitmeninis mikromanometras dujų nuotėkio bandymams "KIMO MP 130"

Elektroninis manometras su pjezoresistiniu jutikliu. Didelis apšviečiamas ekranas, lengvas ir patogus valdymas, automatinis išsijungimas, savi-kalibracija. ABS korpusas, IP54 apsaugos klasė. Manometras skirtas dujų nuotėkio bandymams.

Komplektą sudaro: skaitmeninis manometras, apsauginis dėklas, kalibravimo sertifikatas, įvairių jungčių rinkinys, transportavimo dėklas.

MATAVIMAS

- Matavimo diapazonas: nuo -500 iki +500 mbar
- Tikslumas: nuo -20 iki 20 mbar: $\pm 0.4\%$ arba ± 0.3 mbar; nuo -500 iki -20 mbar ir nuo 20 iki 500 mbar: $\pm 0.1\%$ arba ± 0.6 mbar
- Rezoliucija: nuo -20 iki 20 mbar: 0.01 mbar; nuo -500 iki -20 mbar ir nuo 20 iki 500 mbar: 0.1 mbar
- Matavimo vienetai: kPa, inWg, mbar, mmHg, daPa

MANOMETRO PRIVALUMAI

- Reguliuojamas apšvietimas
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Mažiausios ir didžiausios reikšmės
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Rankinis savi-kalibravimas
- Reguliuojamas automatinis išsijungimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Toleruojamas viršslėgis: 700 mbar
- Jungtis: Ø 4,6 mm srieginė jungtis pagaminta iš nikelio žalvario
- Ekranas: 4 linijų, LCD, dydis 50 x 36 mm; po dvi linijas reikšmės ir matavimo vienetų rodymui
- Korpusas: ABS, IP54 apsaugos klasė
- Mygtukai: 5
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V baterijos
- Baterijų gyvavimo trukmė: apie 180 val.
- Aplinka: neutralios dujos
- Naudojimo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50 °C, ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80 °C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas nuo 0 iki 120 min
- Matmenys: 147.9 mm x 71.5 mm x 34.2 mm
- Svoris: 220 g

Jei nesate tikri, koks skaitmeninis manometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SKAITMENINIAI MANOMETRAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856