Skaitmeninis mikromanometras KIMO MP 120



Kaina:
553.84 € (be PVM)
670.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skaitmeninis mikromanometras "KIMO MP 120"

Mikromanometras su Pito vamzdeliu ir oro greičio skaičiavimu. Pjezovaržinis jutiklis, duomenų sustabdymo, mažiausių/didžiausių reikšmių funkcijos, reguliuojami automatinis išsijungimas ir apšvietimas, rankinis auto-nunulinimas. Korpusas ABS plastiko, IP54 apsaugos klasė. Slėgio matavimas nuo -1000 iki +1000 Pa; oro greitis nuo 0 iki 40 m/s.

Komplektą sudaro: mikromanometras, kalibravimo sertifikatas, 2x1 metro silikono vamzdeliai (Ø 4 x 7 mm), nerūdijančio plieno antgalis (Ø 6 x 100 mm), transportavimo dėklas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Reguliuojami klimato parametrai
- Oro greičio skaičiavimas su Pito vamzdeliu
- Lengvas valdymas
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Reguliuojamas diferencinio slėgio koeficientas
- Temperatūros ir atmosferos slėgio kompensacija
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Mažiausios / didžiausios reikšmės
- Reguliuojamas automatinis išsijungimas

MATAVIMAI

Slėgio matavimas:

- Diapazonas: nuo -1000 iki +1000 Pa
- Tikslumas: ±0.5% nuo matavimo reikšmės arba ±2 Pa
- Rezoliucija: 1 Pa
- Matavimo vienetai: Pa, mmH2 O inWg, daPa, m/s, fpm

Oro greičio matavimas:

- Diapazonas: nuo 0 iki 40 m/s
- Tikslumas: nuo 2 iki 5 m/s: ±0.7 m/s; nuo 5 iki 40 m/s: ±0.5% nuo matavimo reikšmės arba ±0,3 m/s
- Rezoliucija: 0.1 m/s
- Matavimo vienetai: m/s, fpm, km/h

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo elementas: pjezovaržinis jutiklis
- Leidžiamas viršslėgis: 250 mbar
- Jungtys: Ø 6.2 mm srieginės jungtys pagamintos iš nikeliuoto žalvario
- Ekranas: 4 linijų, LCD, 50 x 36 mm; po 2 linijas reikšmės ir matavimo vienetų rodymui
- Korpusas: ABS, IP54 apsaugos klasė
- Funkcinių mygtukų skaičius: 5
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V tipo baterijos
- Baterijos gyvavimo trukmė: 180 val.
- Aplinka: neutralios dujos
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50 °C, ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80 °C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 0 iki 120 min
- Svoris: 220 g

Jei nesate tikri, koks skaitmeninis manometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje SKAITMENINIAI MANOMETRAI

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ

instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856