

Vertikalios skysčio kolonos manometras LU 400

**Kaina:****116.98 € (be PVM)****141.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Vertikalios skysčio kolonos manometras LU 400

Skysčio manometras skirtas matuoti oro ar dujų slėgį, depresiją ir diferencinį slėgį.

KOMPLEKTĄ SUDARO

- Skysčio manometras
- 1 buteliukas su skysčiu
- Dvi 487 tipo jungtys
- 2 kaiščiai ir 2 varžtai
- Baltos spalvos PVC rėmelis

PRIETAISO PRIVALUMAI

- "U" formos stulpelis teigiamam ir neigiamam slėgiui matuoti
- Nulinis koregavimas judinant slankiojančią juostą
- Skirtas fiksuotam naudojimui (prityvirtinus manometrą)
- Galimas nešiojamas matavimas su VOLT 1S skysčiu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas su AWS 10 skysčiu: 200 - 0 - 200 mm CE; 20 - 0 - 20 mbar (rezoliucija 1 mm CE arba 0.5 mbar)
- Matavimo diapazonas su VOLT 1S skysčiu: 440 - 0 - 440 mm CE; 44 - 0 - 44 mbar (rezoliucija 5 mm CE arba 1 mbar)
- Matavimo diapazonas naudojant gyvsidabrį: 240 - 0 - 240 mm HG; 310 - 0 - 310 mbar (rezoliucija 1 mm HG arba 10 mbar)
- Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo +5 iki +30°C
- Galima maksimali darbinė temperatūra: nuo -30 iki +60°C
- Maksimalus statinis slėgis: 6 bar
- Korpusas: 15 mm storumo, permatomas
- Skysčio stulpelis: Ø 4 mm
- Manometrinis skystis: AWS 10 skystis (tankis 0.86), VOLT 1S skystis (tankis 1.86) arba gyvsidabris (tankis 13.545)
- Jungtis: Ø 5x8 mm ant Ø26 nikeliu padengtos žalvarės briaunuotos jungties
- Montavimo tipas: su arba be rėmelio, ant sienos
- Svoris: 730 g.

Jei nesate tikri, koks skysčio manometras jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SKYSČIO MANOMETRAI](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856