

Slapto stebėjimo vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6424FWD-20 F3.7



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Slapto stebėjimo vaizdo kamera Hikvision DS-2CD6424FWD-20 F3.7

- Sensorius: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Min. apšvietimas: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1 ~ 1/100,000 sek.
- Objektyvas: 3.7mm @F2.5, matymo laukas: 65 °
- Objektyvo montavimas: M12
- Platus dinaminis diapazonas: 120 dB
- Skaitmeninis triukšmo slopinimas: 3D DNR
- Kabelio ilgis: 8m
- Vaizdo suspaudimas: H.264 / MJPEG
- H.264 tipas: Baseline Profile / Main Profile / High Profile
- Sparta: 32 Kbps ~ 16 Mbps
- Garso suspaudimas: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
- Garso sparta: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2)
- Maksimali raiška: 1920 x 1080
- Kadrai per sek.: 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

- Trečias srautas: nepriklausomas nuo pagrindinio srauto, iki 50Hz: 10fps (1280 × 960); 60Hz: 10fps (1280 × 960)
- BLC: palaikomas, zonų konfigūravimas
- Defog: palaikomas
- Šviesos kompensavimas: palaikomas
- Dienos/nakties režimas: auto / pagal laiką / įtakotas perspėjimo teigerio
- ROI: iki 4 fiksuotų zonų kiekvienam srautui
- Tinklinis talpinimas: NAS (NFS,SMB/CIFS)
- Vidinė atmintis: mikro SD/SDHC/SDXC kortelė iki 128GB
- Pavojaus signalas: judesio aptikimas, veido aptikimas, dinaminė analizė, tinklo atjungimas, IP adresų konfliktas, talpinimo klaida, įsibrovimo aptikimas, linijos kirtimo aptikimas ir kiti
- Protokolai: TCP/IP,ICMP,HTTP, HTTPS,FTP, DHCP,DNS,DDNS, RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP, SNMP,IGMP,802.1X, QoS,IPv6,Bonjour
- Standartai: ONVIF(PROFILE S, PEOFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
- Pagrindinės funkcijos: atstatymas, anti-mirkėjimas, keli srautai, pasukimas, slaptažodžio apsauga, vaizdo maskavimas, vandens ženklas, IP adresų filtravimas
- Garso įvestis: 1 kanalas, 3.5 mm audio sąsaja, MIC IN/LINE IN
- Garso išvestis: 1 kanalas, 3.5mm audio sąsaja
- Ryšio sąsaja: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet sąsaja
- Pavojaus signalo įvestis: 1
- Pavojaus signalo išvestis: 1
- Darbo sąlygos: temperatūra -30 °C ~ 60 °C, drėgmė iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
- Energijos suvartojimas: maks. 6.5 W
- Matmenys: 78 x 105 x 32 mm
- Slapto stebėjimo kamera sveria: 210 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856