

Aukšto slėgio matuoklis Testo 549i su mobiliąja aplikacija

**Kaina:****80.12 € (be PVM)****96.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 549i“ aukšto slėgio matavimo prietaisas, baterijos, kalibravimo protokolas.
PRODUKTO KODAS: 0560 2549 02

Aukšto slėgio matuoklis "Testo 549i" su mobiliąja aplikacija

Aukšto slėgio matavimo prietaisas „Testo 549i“ yra puikus įrankis oro kondicionavimo ir šaldymo sistemų aptarnavimui bei trikdžių diagnostikai. Šis prietaisas taip pat yra nepakeičiamas šių sistemų montavimo metu. Naudojant kartu su išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, „Testo 549i“ suteikia didesnę patogumą ir efektyvumą. Bluetooth ryšys leidžia lengvai sujungti prietaisą su išmaniuoju įrenginiu, taip palengvinant darbą ir užtikrinant didesnę tikslumą. Be to, matavimo priemonė greitai ir lengvai prijungiama tiesiai prie slėgio jungties, todėl darbas tampa paprastesnis ir greitesnis. Šis prietaisas idealiai tinka specialistams, kurie dirba su oro kondicionavimo ir šaldymo sistemomis.

AUKŠTO SLĖGIO MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 549I“:

- **Tikslus slėgio matavimas:** Matuoja tiek žemą, tiek aukštą slėgį.
- **Ilgas veikimo nuotolis:** Gali matuoti ir iki 100 m nutolusias sistemas.
- **Be zondų:** Nereikalauja zondų, kas padidina tikslumą ir sumažina nuostolio praradimą.
- **Bendradarbiavimas su „Testo 115i“ termometru:** Kartu su šiuo termometru gali apskaičiuoti individualius šaldymo sistemos parametrus ir skirtumus.

- **Patogi duomenų peržiūra:** Naudojant „Testo Smart Probes App“ programėlę, matavimo duomenys gali būti peržiūrėti diagramų arba lentelių forma. Taip pat yra galimybė pridėti darbo, objekto ar matuojamo taško nuotrauką ir viską išsiųsti elektroniniu paštu, PDF ar Excel formatais.

Sistemos reikalavimai:

- iOS 8.3 ir vėlesnė
- Android 4.3 ir vėlesnė
- Bluetooth 4.0

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Matavimo ribos:** nuo -1 iki +60 bar
- **Tikslumas:** $\pm 0.5\%$
- **Raiška:** 0.01 bar
- **Zondo jungimas:** 7 / 16 " - UNF
- **Perkrova (aukšto slėgio):** +65 bar

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Svoris:** 156.6 g
- **Išmatavimai:** 125 x 32 x 31 mm
- **Baterijos:** 3 x AAA tipo baterijos
- **Baterijos darbo laikas:** 130 val.
- **Slėgio reagentai:** CFC, HFC, HCFC, N, H₂O, CO₂
- **Laikymo temperatūra:** nuo -20 iki +60°C
- **Darbinė temperatūra:** nuo -20 iki +50°C

Jei nesate tikri, koks slėgio matuoklis jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SLĖGIO MATUOKLIAI](#).

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856