

Diferencinio slėgio matuoklis CEM DT-8890A

**Kaina:****127.48 € (be PVM)****154.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DIFERENCINIO SLĖGIO MATUOKLIS CEM DT-8890A

CEM DT-8890A tai profesionalus diferencinio slėgio matuoklis, sukurtas tiksliam oro srauto, ventiliacijos, filtrų, degimo sistemų ir kitų techninių instaliacijų slėgio skirtumo matavimui. Prietaisas pasižymi plačiu matavimo diapazonu ($\pm 34,47$ kPa), aukštu tikslumu ir greitu reagavimu, todėl tinka tiek kasdieniams serviso darbams, tiek laboratoriniams matavimams.

DT-8890A turi 11 pasirenkamų slėgio vienetų, Max/Min/Vid. registravimo funkciją, duomenų fiksavimą (HOLD) ir delta matavimo (DIF) režimą, leidžiantį realiuoju laiku vertinti slėgio pokyčius. Dvigubas LCD ekranas su foniniu apšvietimu užtikrina aiškų ir patogų rodmenų matymą net prastomis apšvietimo sąlygomis.

Įrenginys komplektuojamas su USB jungtimi ir programine įranga, leidžiančia perkelti matavimus į kompiuterį - tai idealu dokumentacijai, auditams ar ilgalaikiam monitoringui. Matuoklis atitinka CE, EMC ir EN 61326 standartus, o tvirta konstrukcija užtikrina patikimą veikimą profesionalioje aplinkoje. Skirtas tik oro slėgio matavimui (netinka skysčiams).

Komplektacija: diferencinio slėgio matuoklis CEM DT-8890A, 9 V baterija, USB kabelis, 9 V maitinimo adapteris, programinė įranga, minkštas slėgio vamzdelis, dėžutė ir dėklas.

PRIVALUMAI

- Platus matavimo diapazonas: $\pm 34,47$ kPa (± 2 PSI)

- 11 pasirenkamų slėgio vienetų įvairioms sistemoms
- Max/Min/Vid. registravimas ir duomenų fiksavimas
- Delta (DIF) režimas slėgio pokyčių analizei
- Nulinės vertės nustatymas poslinkiui koreguoti
- Dvigubas LCD ekranas su foniniu apšvietimu
- USB jungtis ir programinė įranga matavimų perdavimui
- Patikima, profesionaliam naudojimui skirta konstrukcija
- CE, EMC ir EN 61326 atitiktis

TECHNINIAI PARAMETRAI

Vienetai ir raiška

- inH₂O - 0,01
- PSI - 0,001
- mbar - 0,1
- kPa - 0,01
- inHg - 0,001
- mmHg - 0,1
- oz/in² - 0,01
- ftH₂O - 0,001
- cmH₂O - 0,1
- kg/cm² - 0,001
- bar - 0,001
- Tikslumas: ±0,3 % FSO
- Pakartojamumas: ±0,2 % (maks. ±0,5 % FSO)
- Tiesiškumas / histerezė: ±0,29 % FSO
- Slėgio diapazonas: ±2 PSI (±55,40 inH₂O)
- Matmenys: 210 × 75 × 50 mm
- Svoris: 280 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856