

Multifunkcinis matuoklis KIMO AMI 310 SK

**Kaina:****2645.00 € (be PVM)****3200.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Multifunkcinis matuoklis "KIMO AMI 310 SK"

Nešiojamas multifunkcinis prietaisas su spalvotu grafiniu ekranu (su apšvietimu). Skirtas matuoti slėgį, temperatūrą, oro srautą, oro greitį ir kitus parametrus. Parduodamas su slėgio matavimo moduliu, teleskopiniu, 1 metro ilgio su gradacija, lenktu galu karštos vielos zondų, 300 mm ilgio, 6 mm skersmens Pito vamzdeliu.

Du įvesties kanalai matavimo zondams ir PT100 temperatūros zondams (nuo -200 iki +600°C). 2 kanalai termoporos K/J/T/S zondams (nuo -200 iki +1760°C). Sąsaja su kompiuteriu ir spausdintuvu. Beveik visos ryšys tarp įrenginio ir zondo, automatinis zondo atpažinimas.

Komplektą sudaro:

- Matuoklis
- Slėgio matavimo modulis (nuo -500 iki +500 Pa ir nuo 2 iki 28 m/s)
- Teleskopinis, 1 metro ilgio su gradacija ir 90° pasukimu karštos vielos zondas (nuo 0.15 iki 30 m/s)
- Nerūdijančio plieno higrometrijos zondas (nuo 3 iki 98 %RH ir nuo -40 iki +180 °C)
- Ø 100 mm, 1 metro ilgio teleskopinis mentelinis zondas, pasukamas 90° (nuo 0.3 iki 35 m/s)
- Pito vamzdelis (300 mm ilgio, Ø 6 mm, su integruotu TCK temperatūros zondų)
- 2 x 1 metro silikoniniai vamzdeliai (juodas ir baltas)
- Nerūdijančio plieno vamzdelis (Ø 6mm, 100mm ilgis)
- Du laidai su Mini-DIN jungtimis
- 2 įkraunamos ličio jonų baterijos
- USB/maitinimo adapteris
- SD kortelės adapteris

- Kalibravimo sertifikatas
- Transportavimo dėklas

MATAVIMAI

Teleskopinis karštos vielos zondas SFC900GN:

Oro greitis:

- Diapazonas: nuo 0.15 iki 1 m/s, tikslumas $\pm 2\%$ nuo matavimo reikšmės arba ± 0.03 m/s, rezoliucija 0.01 m/s
- Diapazonas: nuo 0.15 iki 3 m/s, tikslumas $\pm 3\%$ arba ± 0.03 m/s, rezoliucija 0.01 m/s
- Diapazonas: nuo 3.1 iki 30 m/s, tikslumas $\pm 3\%$ arba ± 0.1 m/s, rezoliucija 0.1 m/s
- Matavimo vienetai: m/s, fpm, km/h

Oro srautas:

- Diapazonas: nuo 0 iki 99 999 m³/h, tikslumas $\pm 3\%$ nuo matavimo reikšmės arba ± 0.03 *ploto paviršius (cm²), rezoliucija 1 m³/h
- Temperatūros matavimas: nuo -20 iki +80°C, tikslumas $\pm 0.3\%$ nuo matavimo reikšmės arba ± 0.25 °C, rezoliucija 0.1°C

Slėgio matavimo modulis MPR 500:

- Diapazonas: nuo 0 iki ± 500 Pa
- Tikslumas: nuo -100 iki +100 Pa: $\pm 0.2\%$ arba ± 0.8 Pa; kituose diapazonuose: $\pm 0.2\%$ arba ± 1.5 Pa
- Rezoliucija: nuo -100 iki +100: 0.1 Pa; kituose diapazonuose: 1 Pa
- Leidžiamas viršslėgis: 250 mbar
- Diapazonas: nuo 2 iki 28 m/s (priklauso nuo diferencinio slėgio elemento, prijungto prie prietaiso)
- Matavimo vienetai: Pa, mmH₂O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelė vidinė atmintis ir galimybė naudoti išorinę mikro SD kortelę
- Didelis spalvotas ekranas
- Rodomi 6 skirtingų matavimų rezultatai
- Įkraunama ličio jonų baterija
- Gali matuoti drėgmę, temperatūrą, CO₂, CO, oro greitį, oro srautą, slėgį, apšuką (priklausomai nuo naudojamo zondo)
- Galimybė naudoti daug įvairių keičiamų zondų pagal poreikį

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jungtys: 2 mini-DIN jungtys ir 1 micro-USB jungtis įkrovimui ir sąsajai su kompiuteriu
- Maitinimas: ličio jonų baterija
- Autonomija: 57 val. su higrometrijos zondų
- Atmintis: iki 1000 duomenų rinkinių su 20 000 taškų (vidinė atmintis) + 4 GB micro-SD kortelė
- Darbinės sąlygos: nuo 0 iki +50 °C, ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80°C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 15 iki 120 min. arba galimybė išjungti funkciją
- Svoris: 485 g
- Prietaiso matmenys: 204 x 104 x 63 mm
- Darbinė aplinka: neutralios dujos
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU ECM; 2014/35/EU Low tension; 2011/65/UE RoHS II; 2012/19/UE DEEE

- Korpusas: ABS/PC ir elastomeras
- Apsaugos klasė: IP54
- Ekranas: spalvotas LCD, 120 x 160 pikseliai, dydis 58 x 76 mm, apšviečiamas ekranas, rodomi 6 matavimai (3 vienu metu)
- Klaviatūra: 10 funkcinių mygtukų

Norėdami užsisakyti priedus, programinę įrangą ar spausdintuvą, susisiekite su mumis
[Priedai \(1\)](#) [Priedai \(2\)](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856