

Skaitmeninis diferencialinio slėgio matuoklis PCE-PME 10

**Kaina:****119.88 € (be PVM)****145.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS DIFERENCIALINIO SLĖGIO MATUOKLIS PCE-PME 10

PCE-PME 10 yra tikslus ir kompaktiškas skaitmeninis diferencialinio slėgio matuoklis, skirtas plačiam taikymo spektrui – filtrų pasipriešinimo matavimui, slėgio krosnelėse, ertmėse, dujų ir oro santykio subalansavimui, degimo procesams, oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemoms. Prietaisas tinka neagresyvioms ir nesprogioms dujoms matuoti.

Matuoklis siūlo įvairias matavimo funkcijas: maksimalios, minimalios ir vidutinės vertės skaičiavimą bei HOLD funkciją. Integruotas duomenų kaupiklis su reguliuojamu įrašymo intervalu leidžia eksportuoti duomenis į XLS failą per USB-C sąsają ir stebėti matavimus realiuoju laiku kompiuteryje. Įkraunama ličio baterija užtikrina iki 13 val. darbo. Su 13 pasirenkamų slėgio vienetų prietaisas lanksčiai pritaikomas prie įvairių poreikių.

Komplektacija: matuoklis PCE-PME 10, 2 žarnelės (~25 cm), USB-A - USB-C kabelis (maitinimo adapteris neįtrauktas), nešiojamasis dėklas, programinė įranga (atsisiuntimo srityje), instrukcija.

PRIVALUMAI

- Diferencialinio slėgio matavimo diapazonas ± 10 kPa / ± 100 mbar
- 13 pasirenkamų slėgio vienetų
- MAX, MIN, AVG funkcijos ir HOLD režimas

- Integruotas duomenų kaupiklis – iki 15 996 matavimų
- USB-C sąsaja ir programinė įranga su XLS eksportu
- Spalvotas LC ekranas su datos ir laiko rodymu
- Akustinis aliarmas – viršutinė ir apatinė ribos
- Įkraunama ličio baterija – iki 13 val. darbo
- Automatinis išsijungimas (1–99 min., deaktyvinamas)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Diferencialinis slėgis: –10 iki +10 kPa; raiška 0,01 kPa; tikslumas ± 1 % FS
- Diferencialinis slėgis: –100 iki +100 mbar; raiška 0,1 mbar; tikslumas ± 1 % FS
- Matavimo funkcijos: MIN, MAX, AVG, HOLD
- Slėgio vienetai: inHg, Pa, bar, mmHg, mbar, hPa, inH₂O, kPa, psi, kg/cm², Ozf/in², ftH₂O
- Ekranas: spalvotas LC ekranas
- Atmintis: vidinė, iki 15 996 matavimų
- Įrašymo intervalas: 1–9 999 s
- Sąsaja: USB-C
- Aliarmas: akustinis (viršutinė / apatinė riba)
- Maksimalus leistinas slėgis: 3 kPa
- Apsaugos klasė: IP20
- Maitinimas: 5 V; baterija 1 000 mAh
- Darbo laikas: ~13 val.
- Automatinis išsijungimas: 1–99 min. (deaktyvinamas)
- Darbinės sąlygos: –10 iki +60 °C; 0–95 % RH
- Matmenys: 63 × 162 × 32 mm (P × A × G)
- Svoris: 180 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856