Skaitmeninis mikromanometras KIMO MP 210 P



Kaina:
1119.96 € (be PVM)
1355.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skaitmeninis mikromanometras "KIMO MP 210 P"

Multifunkcinis termo-anemometras-manometras su spalvotu apšviečiamu ekranu ir slėgio moduliu (nuo -500 iki 500 Pa; nuo -2 iki28 m/s). Funkcijos: slėgio, temperatūros, oro srauto ir oro greičio. Galima naudoti įvairius matavimo zondus pagal poreikį. 2 įvesties kanalai matavimo zondams ir PT100 temperatūros zondams (nuo -200 iki +600°C), sąsaja kompiuteriui ir spausdintuvui.

SLĖGIO MATAVIMAS

- Diapazonas: nuo 0 iki ±500 Pa
- Tikslumas: nuo -100 iki +100 Pa: ±0.2% arba ±0.8 Pa; kituose diapazonuose: ±0.2% arba ±1.5 Pa
- Rezoliucija: nuo -100 iki +100 Pa: 0.1 Pa; kituose diapazonuose: 1 Pa
- Leidžiamas viršslėgis: 250 mbar
- Matavimo vienetai: Pa, mmH2O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa

Komplektą sudaro:

- Matuoklis
- Slėgio modulis "MPR 500" su vienu K/J/T/S/N termoporos kanalu
- 1 kabelis su mini-Din jungtimi matavimo zondams
- Įkraunama ličio jonų baterija
- USB / maitinimo adapterio laidas

- 2 x 1 metro silikono vamzdeliai (juodas ir baltas)
- 1 nerūdijančio plieno vamzdelis (100 ilgio, 6 mm skersmens)
- Kalibravimo sertifikatas
- Transportavimo dėklas

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Multifunkcinis prietaisas
- Gali matuoti slėgį, temperatūrą, oro srautą, oro greitį (su atitinkamais zondais)
- Keičiami zondai
- Didelis grafinis ekranas
- Bevielė sąsaja tarp matavimo zondo ir prietaiso

PRIETAISO FUNKCIJOS

Matuojant slėgį:

- Automatinis autonunulinimas su selenoido vožtuvu (priklausomai nuo modelio)
- Rankinis autonunulinimas (priklausomai nuo modelio)
- Slėgio integracija (nuo 0 iki 9)
- Taškas/taško vidurkis
- Automatinis taškas/taško vidurkis
- Automatinis vidurkis

Oro srautas ir greitis:

- Didelis pasirinkimas Pito vamzdelių ir kitų jutiklinių elementų
- Matavimo vienetų pasirinkimas
- Rankinis arba automatinis temperatūros balansavimas
- Rankinis atmosferos slėgio balansavimas
- K faktorius, K2 faktorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jungtys: 2 mini-DIN jungtys zondams ir 1 mikro USB jungtis įkrovimui ir sąsajai su kompiuteriu
- Maitinimas: ličio jonų baterija, įkraunama
- Autonomija: 59 val. su slėgio moduliu
- Atmintis: iki 1000 duomenų rinkinių su 20 000 taškų
- Darbo sąlygos: nuo 0 iki +50°C, ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80°C
- Automatinis išsijungimas: reguliuojamas, nuo 15 iki 120 min. arba galimybė išjungti
- Svoris: 485 g
- Matmenys: 204 x 104 x 63 mm
- Darbinė aplinka: neutralios dujos
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Kalbos: prancūzų, anglų, olandų, vokiečių, italų, portugalų, švedų, norvegų, suomių, danų, kinų, japonų
- Korpusas: ABS/PC ir elastomeras
- Protection : IP54
- Ekranas: LCD 120 x 160 pikselių, dydis - 58 x 76 mm, apšviečiamas ekranas, rodo 6 matavimus (3 vienu metu)
- Funkciniai mygtukai: 10

Norėdami užsisakyti priedus, programinę įrangą ar spausdintuvą, susisiekite su mumis
Priedai (1) Priedai (2)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856