

Skaitmeninis slėgio matuoklis Esders DruckTest 2000 EX NL 1,6 bar (akumulatorius) 271205



SKAITMENINIS SLĖGIO MATUOKLIS ESDERS DRUCKTEST 2000 EX NL 1,6 BAR (AKUMULIATORIUS) 271205

Esders DruckTest 2000 EX NL yra patikimas, tikslus skaitmeninis diferencialinis slėgio matuoklis, pasižymintis ergonomišku aliuminio korpusu, skirtas greitiems ir tiksliems slėgio matavimams dujų ir vandens instaliacijos srityje. Matavimo diapazonai: 0–400 mbar (raiška 0,1 mbar) ir 400–1 600 mbar (raiška 1 mbar). Prietaisas, kaip diferencialinio slėgio matavimo sistema, gali matuoti teigiamą arba neigiamą slėgį atmosferos slėgio atžvilgiu. Sujungus abi slėgines įmovas, galima matuoti slėgio skirtumus. Prietaise numatyti keli darbo režimai, pasirenkami per meniu. Slėgio bandymo režime rodomi pradinis ir galutinis slėgis, matavimo laikas, slėgio kritimas bei minimalios ir maksimalios slėgio reikšmės. Regulatoriaus testavimo režime rodomas išeinantis slėgis, uždarymo slėgis, apsauginio slėgio paleidimo vožtuvo atsako slėgis bei viršutinis ir apatinis apsauginio atjungimo vožtuvo deaktyvinimas. Apkrovos ir sandarumo bandymų režimai veikia pagal meniu valdomą procedūrą su individualiu matavimo trukmės derinimu pagal TRGI reikalavimus. Nustatymų meniu leidžia konfigūruoti matavimo vienetus, automatinį išjungimą ir apšvietimo darbo ciklą.

Prietaisas yra atsparus sproginams: ženklintas II 2G Ex ib IIB T3 Gb, bandymo numeris BVS 05 ATEX E 010 X. Maitinamas EX NiMH įkraunamu akumulatoriaus bloku. Matavimų duomenys analizuojami Esders PC-1 programine įranga, o atspausdinta grafinė kopija gaunama vietoje naudojant mobilų spausdintuvą.

Komplektacija: matuoklis DruckTest 2000 EX NL 271205, EX NiMH akumulatoriaus blokas.

PRIVALUMAI

- Sproginams atsparus korpusas – ATEX: BVS 05 ATEX E 010 X / II 2G Ex ib IIB T3 Gb
- Diferencialinis slėgio matavimas – teigiamas ir neigiamas slėgis bei slėgio skirtumai
- Slėgio bandymo režimas – pradinis, galutinis slėgis, matavimo laikas ir slėgio kritimas
- Regulatoriaus testavimo režimas
- Apkrovos ir sandarumo bandymai pagal TRGI
- Minimalių, maksimalių verčių bei pradinio ir galutinio slėgio rodymas
- Aukšto kontrasto LCD grafinis ekranas su apšvietimu
- Konfigūruojami darbo parametrai per nustatymų meniu
- Duomenų analizė su Esders PC-1 programine įranga
- Atspausdinta grafinė kopija gaunama vietoje naudojant mobilų spausdintuvą
- Ergonomiškas aliuminio korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Slėgio matavimo diapazonas: 0-400 mbar (raiška 0,1 mbar); 400-1 600 mbar (raiška 1 mbar)
- Matavimo tikslumas: $\pm 0,5$ % galutinės vertės esant 200 mbar ir 20 °C; $\pm 0,5$ % galutinės vertės esant 2 000 mbar ir 20 °C
- Ekranas: LCD grafinis, 128 × 64 pikseliai + specialieji simboliai, apšvietimas
- Maitinimas: EX NiMH įkraunamas akumuliatoriaus blokas
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Matmenys: 165 × 58 × 34 mm
- Svoris: apie 450 g
- Apsauga nuo sprogo (ATEX): BVS 05 ATEX E 010 X - II 2G Ex ib IIB T3 Gb
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856