

Skaitmeninis slėgio matuoklis Esders TONI PT HP 25 300041



SKAITMENINIS SLĖGIO MATUOKLIS ESDERS TONI PT HP 25 300041

Esders TONI PressureTest HP 25 yra kompaktiškas, tikslus skaitmeninis slėgio matuoklis, skirtas slėgio ir sandarumo bandymams geriamojo vandens vamzdynuose, dujų instaliacijos sistemose ir grindinio šildymo sistemose aukšto ir žemo slėgio diapazonuose. Prietaise integruoti keli jutikliai, todėl jis tinkamas visoms įprastoms HVAC sektoriaus taikymo sritims, taip pat tinklo operatoriams, komunalinių paslaugų įmonėms ir pramonės įmonėms. Ergonomiškas korpusas pagamintas iš patvarios, neslidžios TPU medžiagos smūgių zonose su anodizuota jutiklio galvute; apsaugos klasė – IP64.

Žemo slėgio matavimo diapazonas – 0–2 000 mbar (raiška 0,1 mbar, neagresyvios dujos). Aukšto slėgio prievadas skirtas matavimams iki 25 bar (tikslumas 0,1 %). Iš anksto nustatyti bandymo ciklai pagal TRGI ir ZVSHK užtikrina paprastą ir saugų valdymą. Individualūs koregavimai, taip pat atliekant ilgalaikius matavimus, gali būti atliekami bet kuriuo metu. Meniu valdomos procedūros pagal TRGI G600 ir ZVSHK užtikrina standartus atitinkantį apkrovos ir sandarumo bandymų atlikimą. Aptikus nuotėkį, suaktyvinama trijų rūšių signalizacija: optinė, garsinė (> 95 dB) ir vibracijos.

Prietaisas maitinamas įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi per USB-C jungtį. Veikimo trukmė – apie 160 val. be apšvietimo arba apie 70 val. su apšvietimu. Bandymų rezultatai archyvuojami ir ataskaitos automatiškai siunčiamos per Esders Connect programėlę; debesijos saugykla pasiekama po registracijos.

Komplektacija: matuoklis TONI PT HP 25 300041, USB-C įkrovimo kabelis.

PRIVALUMAI

- Aukšto ir žemo slėgio matavimas viename prietaise
- Aukšto slėgio prievadas iki 25 bar (tikslumas 0,1 %)
- Meniu valdomos bandymo procedūros pagal TRGI G600 ir ZVSHK
- Tinkamas geriamojo vandens vamzdynams, dujų instaliacijai ir grindinio šildymui
- Aukštas jutiklio tikslumas
- Bandymų rezultatų archyvavimas ir ataskaitų siuntimas per Esders Connect
- Veikimo trukmė – iki 160 val. (be apšvietimo)
- Įkrovimas per USB-C
- IP64 apsaugos klasė
- Patvarus korpusas, neslidžia TPU medžiaga dengtos smūgių zonos; anodizuota jutiklio galvutė
- Trijų rūšių signalizacija: optinė, garsinė (> 95 dB) ir vibracijos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Žemo slėgio matavimo diapazonas: 0-2 000 mbar (raiška 0,1 mbar, neagresyvios dujos)
- Aukšto slėgio matavimo diapazonas: 0-25 bar (tikslumas 0,1 %)
- Signalizacija: optinė, garsinė (> 95 dB) ir vibracijos
- Ekranas: LCD, 128 × 64 pikseliai + specialieji simboliai, apšvietimas
- Maitinimas: ličio jonų akumuliatorius, įkraunamas per USB-C
- Veikimo trukmė (be apšvietimo): apie 160 val.
- Veikimo trukmė (su apšvietimu): apie 70 val.
- Debesijos saugykla: įtraukta po Esders Connect registracijos
- Apsaugos klasė: IP64
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Saugojimo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Matmenys: 164 × 61 × 32 mm
- Svoris: 280 g
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856