

Skaitmeninis slėgio matuoklis Esders TONI PT LP 300030



SKAITMENINIS SLĖGIO MATUOKLIS ESDERS TONI PT LP 300030

Esders TONI PressureTest LP yra kompaktiškas, tikslus skaitmeninis slėgio matuoklis, skirtas slėgio ir sandarumo bandymams vidaus dujų instaliacijos sistemose. Prietaisas patikimai atitinka TRGI reikalavimus ir yra ypač tinkamas naudoti specializuotose įmonėse. Ergonomiškas korpusas pagamintas iš patvarios, neslidžios TPU medžiagos smūgių zonose ir turi IP64 apsaugos klasę.

Matavimo diapazonas – 0–2 000 mbar (raiška 0,1 mbar, neagresyvios dujos). Meniu valdomos bandymo procedūros pagal TRGI G600 užtikrina patikimą ir standartus atitinkantį apkrovos bei sandarumo bandymų atlikimą. Iš anksto nustatyti laikai ir tikslumas atitinka TRGI reikalavimus, tačiau gali būti lanksčiai pritaikyti – pavyzdžiui, ilgalaikiams matavimams. Aptikus nuotėkį, suaktyvinama trijų rūšių signalizacija: optinė, garsinė (> 95 dB) ir vibracijos.

Prietaisas maitinamas įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi per USB-C jungtį. Veikimo trukmė – apie 160 val. be apšvietimo arba apie 70 val. su apšvietimu. Bandymų rezultatai archyvuojami ir ataskaitos automatiškai siunčiamos el. paštu per Esders Connect programėlę; debesijos saugykla pasiekama po registracijos.

Komplektacija: matuoklis TONI PT LP 300030, USB-C įkrovimo kabelis.

PRIVALUMAI

- Meniu valdomos apkrovos ir sandarumo bandymų procedūros pagal TRGI G600
- Aukštas jutiklio tikslumas
- Bandymų rezultatų archyvavimas ir ataskaitų siuntimas el. paštu per Esders Connect
- Veikimo trukmė – iki 160 val. (be apšvietimo)
- Įkrovimas per USB-C
- IP64 apsaugos klasė
- Patvarus korpusas, neslidžia TPU medžiaga dengtos smūgių zonos
- Trijų rūšių signalizacija: optinė, garsinė (> 95 dB) ir vibracijos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Slėgio matavimo diapazonas: 0–2 000 mbar (raiška 0,1 mbar, neagresyvios dujos)
- Signalizacija: optinė, garsinė (> 95 dB) ir vibracijos
- Ekranas: LCD, 128 × 64 pikseliai + specialieji simboliai, apšvietimas
- Maitinimas: ličio jonų akumuliatorius, įkraunamas per USB-C
- Veikimo trukmė (be apšvietimo): apie 160 val.

- Veikimo trukmė (su apšvietimu): apie 70 val.
- Debesijos saugykla: įtraukta po Esders Connect registracijos
- Apsaugos klasė: IP64
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Saugojimo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Matmenys: 140 × 61 × 31 mm
- Svoris: 180 g
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856