

Skaitmeninis vakuuminis matuoklis su Bluetooth® Testo 552

**Kaina:****184.26 € (be PVM)****222.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 552“ vakuumo matavimo prietaisas, baterijos.

PRODUKTO KODAS: 0560 5522

TESTO 552 VAKUUMO MATAVIMO PRIETAISAS

„Testo 552“ yra itin tikslus skaitmeninis vakuuminis matuoklis, skirtas užtikrinti patikimus rodmenis. Prietaisas turi visas būtinas matavimo funkcijas ir gali būti prijungtas prie „Testo Smart Probes App“ per „Bluetooth“. Tai leidžia lengvai stebėti ir įrašyti absoliutų slėgį tiesiai į jūsų išmanųjį telefoną ar planšetę bei siųsti rezultatus el. paštu. Šis vakuuminis matuoklis yra ypač svarbus šaldymo ir oro kondicionavimo sistemų montavimo ar paleidimo metu, nes jis tiksliai nurodo sistemos sausinimo būseną, matuojant net mažiausius absoliučius slėgius. Vaizdo signalas nedelsiant išpėja, kai slėgio riba yra viršijama, užtikrinant, kad laikysitės gamintojo specifikacijų.

VAKUUMO MATAVIMO PRIETAISAS „TESTO 552“:

- Nustato net žemiausius absoliutaus slėgio rodmenis šaldymo ir oro kondicionavimo sistemose.
- Vaizdiniu signalu išpėja, kai viršijama nustatyta riba.
- Prijungus prie išmaniosios programėlės „Testo Smart Probes App“, matavimo duomenys gali būti persiunčiami į išmanųjį telefoną ar planšetę.

MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:

Absoliutus slėgis:

- Matavimo ribos: nuo 0 iki 26,66 mbar; nuo 0 iki 20000 mikronų
- Tikslumas: \pm (10 mikronų + 10% matavimo vertės) nuo 100 iki 1000 mikronų
- Raiška: 1 mikronas (nuo 0 iki 1000 mikronų); 10 mikronų (nuo 1000 iki 2000 mikronų); 100 mikronų (nuo 2000 iki 5000 mikronų)
- Perkrova: absoliutaus 6,0 bar / 87 psi; santykinio 5,0 bar / 72 psi

BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Svoris: 500 g
- Išmatavimai: 160 x 110 x 50 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +50 °C
- Apsaugos klasė: IP42
- Reikalavimai programėlei: iOS 8.3 arba naujesnė; „Android“ 4.3 arba naujesnė; mobilusis įrenginys su „Bluetooth“ 4.0
- Baterijos: 2 x AA tipo baterijos
- Veikimo laikas: apie 50 val. (neįjungus Bluetooth ir ekrano apšvietimo)
- Jungtys: 2 x 7/16“ UNF
- Sąsaja: Bluetooth® 4.0
- Parametrai: mbar; micron; mmHg; Torr; inHg; inH2O; hPa; Pa
- Matavimo ciklas: 0,5 s
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +50 °C

Jei nesate tikri, koks slėgio matuoklis jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [SLĖGIO MATUOKLIAI](#).

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856