Slėgio ir oro srauto matuoklis DT-8920



Kaina:
241.94 € (be PVM)
292.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Slėgio ir oro srauto matuoklis "DT-8920"

Slėgio matuoklis turi didelį, ryškų, apšviečiamą LCD ekraną, kuriame vienu metu rodomas slėgio ir srauto matavimų duomenys. Mažiausių ir didžiausių matavimo reikšmių funkcija. Prietaisas tinka slėgio matavimams šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įrenginiuose. Naudojamas tiriant oro kokybę patalpose.

Komplektą sudaro: oro srauto ir slėgio matuoklis, Pito vamzdelis, 9V baterija, USB kabelis, programinė įranga, AC adapteris, dėklas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelis, apšviečiamas LCD ekranas
- Didžiausios, mažiausios ir vidutinės matavimų reikšmės su laiko žyma
- Nunulinimas
- Lengva apskaičiuoti stačiakampio arba apskritimo plotą
- USB sąsaja, USB į UART Bridge valdymas
- Senkančios baterijos indikatorius
- Automatinio išsijungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

Slėgio matavimai:

- Tikslumas: ±0.3%FSO (25°C)
- Pakartojamumas: ±0.2%
- Linijiškumas / histerezė: ±0.29% FSO
- Slėgio matavimo diapazonas: ±5000 Pa (kiti vienetai: 0.7252 psi; 50.00 mbar; 20.07 inH2O; 509.8 mmH2O)
- Maksimalus slėgis: 10 psi
- Reakcijos laikas: 0.5
- Viršito diapazono indikatorius: OL
- Žemiau už diapazoną esančių reikšmių indikatorius: -OL

Oro greičio matavimai:

- Diapazonas: 1-80.000 m /s (metrai per sekundę); rezoliucija: 0.001; tikslumas: ± 2,5% nuo rodmens, esant 10.00 m/s
- Diapazonas: 200-15733 ft/min (pėdos per minutę); rezoliucija: 1
- Diapazonas: 3.5-288.0 km/h (kilometrai per valandą); rezoliucija: 0.1
- Diapazonas: 2.25-178.66 mph (mylios per valandą); rezoliucija: 0.01
- Diapazonas: 2.0-154.6 mazgai; rezoliucija: 0.1

Oro srauto matavimai:

- Diapazonas: 0-99.999 ft3/min (kubinės pėdos per min); rezoliucija: 0.0001 iki 100
- Diapazonas: 0-99.999 m3/min (kubiniai metrai per min); rezoliucija: 0.001 iki 100

Temperatūros matavimai:

- Diapazonas: nuo 0 iki 50.0 °C
- Rezoliucija: 0.1
- Tikslumas: ±1.0 °C

Jei nesate tikri, koks slėgio matuoklis jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **SLĖGIO MATUOKLIAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856