

Slėgio kaupiklis Esders DruckLogger 4 Water Storz C 561011



SLĖGIO KAUPIKLIS ESDERS DRUCKLOGGER 4 WATER STORZ C 561011

Esders DruckLogger 4 Water Storz C yra patikimas, tikslus slėgio matavimo prietaisas, skirtas vandens vamzdinių tinklų slėgio matavimui ir registravimui. Matavimo diapazonas – iki 25 bar, raiška – 5 mbar, tikslumas – geresnis nei 0,1 % galutinės vertės esant 20 °C. Šis variantas turi Storz C jungtį (maks. 16 bar) tiesioginiam prijungimui prie stulpinio hidranto bei ¼ vidinį sriegį kitiems matavimo taškams.

Prietaisas valdomas magnetu per Hall jutiklius, integruotus aliuminio korpuse už „virtualių“ mygtukų – taip visi valdymo elementai yra visiškai sandarūs ir apsaugoti nuo vandens bei nešvarumų. Magnetą patalpintas galinio dangtelio dalyje arba pasirinkus išoriniame magnetiniame rašiklyje.

Grafiniame ekrane rodomas einamasis slėgis, išvestas tokio dydžio, kad jį galima lengvai perskaityti ir sumontuotoje padėtyje. Papildomai galima peržiūrėti minimalias ir maksimalias išmatuotas vertes bei vidutinį slėgį – tai leidžia pastebėti slėgio pokyčius tiesiogiai, nenuskaitant duomenų. Matavimus galima pradėti vietoje ir tarpiniai rezultatai peržiūrimi iš karto. Duomenys nuskaitomi ir dokumentuojami naudojant kompiuterinę programinę įrangą per USB sąsają. Akumuliatorius įkraunamas taip pat per USB jungtį; veikimo trukmė – iki 6 mėnesių, priklausomai nuo programavimo.

Komplektacija: slėgio kaupiklis DruckLogger 4 Water Storz C 561011, dangtelis su magnetu.

Pasirinktinai: išorinis magnetinis rašiklis; adapterių sistema ar srieginis jungiklis kitiems matavimo taškams.

PRIVALUMAI

- Tiesioginis tvirtinimas prie stulpinio hidranto per Storz C jungtį
- Valdymas magnetu per Hall jutiklius – visiškai sandarūs valdymo elementai
- Matavimo diapazonas iki 25 bar, tikslumas geresnis nei 0,1 % galutinės vertės
- Didelis grafinis ekranas – einamasis slėgis įskaitomas ir sumontuotoje padėtyje
- Minimalių, maksimalių verčių ir vidutinio slėgio rodymas
- Matavimų pradžia vietoje ir tarpinių rezultatų peržiūra iš karto
- Visiškai sandarus korpusas – IP68 apsaugos klasė
- Veikimo trukmė iki 6 mėnesių (priklausomai nuo programavimo)

- Duomenų nuskaitymas ir dokumentavimas per PC programinę įrangą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Slėgio matavimo diapazonas: iki 25 bar
- Maks. slėgis (Storz C jungtis): 16 bar
- Raiška: 5 mbar
- Tikslumas: geresnis nei 0,1 % galutinės vertės esant 20 °C
- Ekranas: LCD grafinis, 128 × 64 pikseliai, apšvietimas
- Maitinimas: ličio jonų įkraunamas akumuliatorius
- Veikimo trukmė: iki 6 mėnesių (priklausomai nuo programavimo)
- Sąsaja: USB
- Apsaugos klasė: IP68
- Darbinė temperatūra: nuo -15 °C iki +50 °C
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856