

Slėgio matuoklis Esders TONI CombiTest R 300021



SLĖGIO MATUOKLIS ESDERS TONI COMBITEST R

TONI CombiTest R – universalus „du viename“ matavimo prietaisas, skirtas šaltnešių nuotėkio aptikimui ir diferencinio slėgio matavimams. Prietaisas leidžia atlikti šilumos siurblių ir dujų instaliacijų diagnostiką, slėgio bandymus bei nuotėkių paiešką greitai, tiksliai ir pagal galiojančius standartus.

Prietaisas aptinka dažniausiai naudojamus šaltnešius – R290, R32, R134a ir R1234yf – pagal EN 14624 standarto reikalavimus. Diferencinio slėgio matavimo funkcija leidžia tiksliai nustatyti slėgio skirtumus tarp dviejų taškų arba aplinkos slėgio atžvilgiu, todėl TONI CombiTest R tinka paleidimo, techninės priežiūros ir gedimų diagnostikos darbams. Slėgio bandymai atliekami dujų instaliacijose iki 2 bar pagal TRGI reikalavimus. Integruotame grafiniame ekrane pateikiami minimalaus ir maksimalaus slėgio, pradinio bei galutinio slėgio ir slėgio kritimo duomenys. Matavimo rezultatai automatiškai dokumentuojami naudojant Esders Connect sistemą, todėl juos galima išsaugoti, palyginti ar pateikti kaip bandymo ataskaitą. Tvirtas IP64 apsaugos klasės korpusas, integruoti magnetai ir lankstus 345 mm ilgio zondas užtikrina patogų darbą tiek katilinėse, tiek šilumos siurblių ar šaldymo sistemų priežiūros metu.

Komplektacija: matuoklis TONI CombiTest R, ličio jonų akumuliatorius.

PRIVALUMAI

- Vienne prietaise sujungtas šaltnešių nuotėkio detektorius ir diferencinio slėgio matuoklis
- Aptinka dažniausiai naudojamus šaltnešius: R290, R32, R134a ir R1234yf
- Atitinka EN 14624 reikalavimus šaltnešių nuotėkio aptikimui
- Leidžia atlikti slėgio bandymus iki 2 bar
- Matuoja slėgio skirtumą tarp dviejų taškų arba aplinkos slėgio atžvilgiu
- Grafiniame ekrane rodomas minimalus, maksimalus, pradinis ir galutinis slėgis bei slėgio kritimas

- Matavimo rezultatai automatiškai dokumentuojami naudojant Esders Connect
- Integruoti magnetai leidžia patogiai pritvirtinti prietaisą darbo vietoje
- USB-C jungtis užtikrina greitą ir patogų akumuliatoriaus įkrovimą
- Tvirtas IP64 korpusas pritaikytas darbui sudėtingomis sąlygomis

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkami šaltnešiai: R290, R32, R134a, R1234yf ir kiti pagal EN 14624
- Didžiausias bandymo slėgis: 2 bar
- Ekranas: LCD grafinis, 128 × 64 pikselių, su foniniu apšvietimu ir specialiais simboliais
- Lankstaus zondo ilgis: 345 mm
- Matmenys (be jutiklio galvutės): 130 × 65 × 30 mm
- Svoris: apie 270 g
- Apsaugos klasė: IP64
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki +60 °C
- Veikimo laikas slėgio matuoklio režimu: iki 140 val. su pilnai įkrautu akumuliatoriumi, be foninio apšvietimo, esant 20 °C aplinkos temperatūrai
- Veikimo laikas nuotėkio aptikimo režimu: iki 17 val. su pilnai įkrautu akumuliatoriumi, be foninio apšvietimo, esant 20 °C aplinkos temperatūrai
- Maitinimas: įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
- Įkrovimas: USB-C jungtis
- Duomenų saugojimas: naudojant Esders Connect programėlę po registracijos
- Signalizacijos garsumas: > 95 dB(A)
- Signalizacija: vaizdinė, garsinė ir vibracinė

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856