

Vakuomo matuoklis su duomenų registratoriumi Lutron VC-9210SD

**Kaina:****403.93 € (be PVM)****488.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VAKUUMO MATUOKLIS SU DUOMENŲ REGISTRATORIUMI LUTRON VC-9210SD

VC-9210SD - tai tikslus vakuomo ir absoliutaus slėgio matuoklis su SD kortelės duomenų registratoriumi ir atskiru jutiklio zondų, skirtas automobilio, pramonės, laboratorijų, šildymo, vėdinimo ir medicinos taikymuose. Prietaisas matuoja absoliutų vakuumą ir absoliutų slėgį nuo 1 iki 1 500 mbar. Perkrovos apsauga iki 2 000 mbar. Jutiklis tinka oro, aliejaus dujų ir skysčių matavimui.

Prietaisas palaiko 7 skirtingų slėgio vienetų sistemas, pasirenkamas priekinio skydelio mygtuku. SD kortelės duomenų registratorius su tiksliu laikrodžiu leidžia kaupti duomenis realiuoju laiku - failai eksportuojami tiesiai į Excel be papildomos programinės įrangos. Mėginių ėmimo intervalas reguliuojamas nuo 1 sekundės iki 8 valandų 59 minučių 59 sekundžių.

Komplektacija: matuoklis VC-9210SD, vakuomo jutiklio zondas, kietas dėklas CA-06, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: minkštas dėklas CA-05A, SD kortelė (1 GB arba 2 GB), 9 V kintamosios srovės adapteris, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

Absoliutaus vakuomo ir absoliutaus slėgio matavimas

- Platus diapazonas: 1-1 500 mbar

- Perkrovos apsauga iki 2 000 mbar
- 7 slėgio vienetų sistemų pasirinkimas
- SD kortelės duomenų registratorius – duomenys tiesiai į Excel
- Mėginių ėmimo intervalas 1 s – 8 val. 59 min. 59 s
- MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
- HOLD funkcija ir nulinimo mygtukas
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimo diapazonai ir skyra

Vienetas	Maks. diapazonas	Skyra	Tikslumas
mbar	1 500 mbar	1 mbar	±1 % FS
kPa	150,0 kPa	0,1 kPa	±1 % FS
hPa	1 500 hPa	1 hPa	±1 % FS
torr	1 125 torr	1 torr	±1 % FS
mm Hg	1 125 mm Hg	1 mm Hg	±1 % FS
inch Hg	44,30 inch Hg	0,02 inch Hg	±1 % FS
psi	21,75 psi	0,01 psi	±1 % FS

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 52 × 38 mm, žalias apšvietimas
- Duomenų registratorius: SD kortelė (1-16 GB)
- Mėginių ėmimo intervalas: 1 s – 8 val. 59 min. 59 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Srovės sąnaudos: ≈ 5 mA (be SD įrašymo ir apšvietimo)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 177 × 68 × 45 mm (tik matuoklis)
- Svoris: 350 g (tik matuoklis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856