Spalvų matuoklis "CSM 8"



Kaina:
3788.97 € (be PVM)
4584.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Spalvų matuoklis "CSM 8"

Skirtas spalvų kokybės kontrolei, pasižymi dideliu tikslumu ir puikiomis darbo savybėmis. Turi 3.5" jutiklinį ekraną. Dirbant galima pasirinkti iš skirtingų spalvinių erdvių (CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, LUV, HunterLAB). Matavimo rezultatas gali būti naudojamas kaip etaloninė vertė arba išsaugotas kaip mėginys. Vėliau juos galima labai paprastai palyginti. Galima išsaugoti iki 1000 etaloninių verčių ir 10 000 mėginių. Matavimo duomenys gali būti perduoti į kompiuterį USB sąsajos pagalba.
Programinės įrangos pagalba galima atlikti visą reikiamą analizę.
Komplektą sudaro: matuoklis, aliuminis dėklas, maitinimo adapteris, ličio jonų baterija, kalibravimo plokštelės (juoda ir balta), apsauginis dangtelis, USB laidas, riešio dirželis, programinė įranga, instrukcija.
PRIETAISO PRIVALUMAI

- CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, LUV, HunterLAB
- Juodos ir baltos spalvos kalibravimas
- Etaloninių verčių ir mėginių nustatymas
- 3.5" jutiklinis ekranas
- Įkraunama ličio jonų baterija
- Didelis tikslumas
- Lengvai valdomas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo geometrija: 45/0
- Integravimo sfera: Ø 58 mm

- Jutiklis: silikoninis fotoelektrinis diodas
- Bangos ilgio diapazonas: nuo 400 iki 700 nm (kas 10 nm)
- Matavimo diafragma: Ø 8 mm
- Spalvinės erdvės: CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, LUV, HunterLAB
- Spalvos indeksas: ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, ΔE(h)
- Stebėjimo kampas: 2° / 10°
- Šviesos šaltinis: D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12
- Šviesos šaltinio prietaisas: kombinuotas LED
- Šviesos šaltinio gyvavimo trukmė: 5 metai, > 1.6 mln. matavimų
- Funkcijos ekrane: spektrinė vertė/grafikas, kolometrinė vertė, spalvų skirtumas (vertė/grafikas), tinkamas/netinkamas rezultatas, ofsetas, spalvų simuliacija
- Minimalus laikas tarp dviejų matavimų: 1.5 sek.
- Pakartojamumas: standartinis nuokrypis ~ 0.1 % (400...700 nm: ~0.2 %); kolometrinė reikšmė: standartinis nuokrypis ΔE*ab 0.04
- Klaida tarp dviejų matavimų: ΔE*ab 0.02
- Ekranas: 3.5" TFT jutiklinis ekranas
- Sąsaja: USB
- Atmintis: 1,000 etaloninių verčių, 10 000 mėginių
- Maitinimas: įkraunama ličio jonų baterija
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +40 °C, santykinė drėgmė nuo 0 iki 85 % RH
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +50 °C
- Matmenys: 90 x 77 x 230 mm
- Svoris: 600 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856