

# Elektrinės palėpės kopėčios ADA (rankinis / automatinis veikimas)



## ELEKTRINĖS PALĖPĖS KOPĖČIOS ADA (RANKINIS / AUTOMATINIS VEIKIMAS)

ADA elektrinės palėpės kopėčios tai moderni motorizuota prieigos sistema, sukurta saugiam ir patogiam patekimui į palėpes, loftus, garažus, sandėlius ar pagalbines patalpas, kur vietos yra ribotai. Integruota elektrinė pavara leidžia automatiškai nuleisti ir pakelti kopėčias, o nutrūkus elektros tiekimui konstrukcija automatiškai persijungia į rankinį režimą.

Tvirta laiptų sistema pagaminta iš kalto aliuminio lydinio, sustiprinto titano ir magnio priemaišomis, pasižyminčio atsparumu mechaniniam poveikiui ir korozijai. Konstrukcijos šonai - 1,1 cm storio masyvus lydinys, užtikrinantis aukštą tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Laipteliai dvigubo aliuminio profilio, su neslidžiu paviršiumi, o papildomi turėklai padidina naudojimo saugumą.

Kopėčios valdomos nuotoliniu pultu, o švelnų ir saugų durelių atsidarymą užtikrina integruotas amortizavimo mechanizmas. Montavimas atliekamas tiesiai ant sienos šalia lubų angos, todėl sprendimas tinkamas net siaurose arba ribotose erdvėse.

## PRIVALUMAI

- Tvirta 1,1 cm storio titano-magnio lydinio konstrukcija užtikrina atsparumą apkrovoms ir korozijai
- Automatinis elektrinis veikimas su nuotolinio valdymo pultu
- Integruotas rankinis režimas saugiam naudojimui nutrūkus elektros tiekimui
- Patikimas 150 W variklis (2000 rpm) sklandžiam atidarymui ir uždarymui
- Neslidūs, platūs dvigubo aliuminio profilio laipteliai (40 × 14 cm)
- Dvigubi turėklai didesniai stabilumui lipant
- Galvanizuoto Mn plieno spyruoklinis mechanizmas kompaktiškam sulankstymui
- Sustiprinta vientisa durelių plokštė su amortizuojančiu atsidarymo buferiu

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: ADA Electric Attic Ladder (Manual/Automatic Integration)

- Konstrukcija: Sulankstoma, motorizuota, sieninio montavimo
- Medžiaga: Kaltas titano-magnio (aliuminio) lydinys
- Šonų storis: 1,1 cm
- Laiptelių medžiaga: dvigubas aliuminio profilis
- Laiptelių dydis: 40 cm (plotis) × 14 cm (gylis)
- Svorio apkrova: 300 kg
- Variklis: 150 W, 2000 rpm
- Valdymas: 2× nuotoliniai pultai (aukštyn / žemyn / stop)
- Kontrolės blokas: Open / Close / Stop, maitinimas 24 V DC (5-17 A)
- Durų tipas: vientisa tvirta panelė
- Atidarymo buferis: integruotas
- Galimas rankinis režimas: taip (jungiklis duryse + sankabos mechanizmas)
- Montavimo duomenys:
  - Lubų angos dydis: iki 80 × 120 cm
  - Maks. lubų aukštis: 3,25 m (su užsakymu iki 3,5 m)
  - Kopėčių sekcijų skaičius: priklausomai nuo aukščio
  - Montavimas: ant sienos prie lubų angos
  - Spalvos: mėlyna, balta, oranžinė, juoda
  - Garantija: 1 metai

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856