

Didelės energijos sprogdinimo mašina BART-2AS



DIDELĖS ENERGIJOS SPROGDINIMO MAŠINA BART-2AS

BART-2AS yra galinga, daug energijos varanti rankinė pūtimo mašina. Prietaisas naudoja rankinį generatorių, o operatoriui nereikia išorinio maitinimo šaltinio ar baterijų. Sprogdinimo mašina yra nešiojama, kompaktiška ir lengva, ją gali lengvai valdyti vienas asmuo.

BART-2AS gali būti naudojamas detonuoti daugumą nejautrių elektrinių detonatorių, kuriems susprogdinti reikia daug energijos, įskaitant C4 klasės labai nejautrius detonatorius.

Sprogdinimo mašinoje yra daug svarbių saugos priemonių, kad būtų išvengta atsitiktinio detonacijos.

Operatorius gali nuimti švaistiklio rankenėlę, kai patikrinama šaudymo linija ir detonatoriai arba dar nėra paruošti šaudyti. BART-2AS taip pat turi mechaninį apsauginį dangtelį virš gnybtų, kuris neleidžia suktis, kai linija prijungta. Galiausiai yra du FIRE mygtukai, kuriuos reikia paspausti vienu metu, kad detonuotų.

Prietaisas yra aliuminio korpuse, kuriame yra įjungimo-išjungimo / L-testo jungiklis, gnybtai, skirti prijungti elektrinio detonatoriaus liniją, ir alkūninė rankena kondensatoriui įkrauti. Abiejose skydelio pusėse yra „READY“ šviesos diodai, rodantys kondensatoriaus įkrovimo būseną.

Plastikinės BART-2AS detalės yra pagamintos iš antistatinio plastiko, kad būtų išvengta statinio elektros krūvio susidarymo.

Norėdami patikrinti linijos atsparumą, reikia naudoti Englo OOM-4 skaitmeninį linijos testerį.

Savybės ir privalumai:

- Didelės energijos mašina
- Mechaninis saugos blokas įjungiamas jungiant ir pakraunant liniją
- Plastikinės detalės pagamintos iš antistatinio plastiko, kad būtų išvengta statinio elektros krūvio kaupimosi
- Sertifikuota pagal EN 13763-26

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Maksimalus linijos atsparumas: 1100 (maks. leidžiama 1 klasės detonatoriams)
- Uždegimo energija: 88 J;
- Uždegimo įtampa: 1250 V;
- Maitinimas: alkūninės rankenos pagalba;

- Kondensatoriaus užkrovimas: 25 - 30 alkūninės rankenos pasukimai;
- Kondensatoriaus talpa: 110 µF;
- Sprogdinimo impulso ilgis: 4 ms;
- Darbinė aplinkos temperatūra: nuo -20 °C iki +55 °C ir 100% santykinės drėgmės;
- Saugumo lygis: IP65.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujaisiais Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856