Spyna su prieigos kontrole " EURA " ELH-70B9 BRASS



Kaina:
131.03 € (be PVM)
158.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Spyna su prieigos kontrole " EURA " ELH-70B9 BRASS

Eura prieigos kontrolės ženklas ELH-70B9 BRASS lengvai apriboja pašalinių asmenų patekimą į kambarius. Prieigos valdiklis skirtas montuoti tiek į kairę, tiek į dešinę atsidarančias duris, o universalus varžtų atstumas tarp 38 ~ 40,5 mm daugeliu atvejų leidžia naudoti duryse jau sumontuotą spyną. Prietaisas leidžia užkoduoti iki 100 artumo žymių ir 25 skaitmeninius PIN kodus ir yra skirtas montuoti patalpose.
Gamyklinis rankenos paspaudimo laukimo laikotarpis nustatomas maždaug 5 sekundžių laikotarpiui, po kurio transmisija vėl užblokuojama, o užraktas pereina į kito impulso laukimo būseną.
Iš patalpos vidaus visada galima atidaryti duris, tiesiog paspaudus rankeną. Uždarius atidarytas duris, skląsčio mechanizmas nedelsiant įsijungia, neleidžiant durų atidaryti iš išorės, nepateikiant raktų pakabuko ir neįvedus kodo. Iškrovus ar sugedus akumuliatoriui, spyną galima atidaryti naudojant įprastą mechaninį raktą.
Eura ELH-70B9 BRASS prieigos valdymo plokštę maitina 4 1,5 V AA šarminės baterijos ir ji gali veikti maždaug vienerius metus. Spalvota užrakto plokštės versija: antikvarinis žalvaris.

Techniniai parametrai:

- Maitinimo įtampa: 6 V nuolatinė srovė;

- Apsaugos koeficientas: IP20;
- Artumo skaitytuvas: Taip;
- Būsto medžiaga: Cinko lydinio;
- Galios tipas: Šarminės baterijos (4 x AA 1,5 V);
- Energijos suvartojimas - budėjimo / darbo metu: 16 µA / 72 mA;
- Leistina santykinė drėgmė: <80%;
- Durų paskirtis: Kairė Dešinė;
- Išleidimo impulso trukmė: Apie 5 sek.;
- Rekomenduojama diegimo vieta: patalpose;
- Integruota atmintis: 100 raktų pakabukų + 25 kodai;
- Skaitytojo tipas: Unikalus 125 kHz dažnis;
- Šifruotojas: Taip;
- Pirštų atspaudų skaitytuvas: Ne;
- Veikimo temperatūros diapazonas: -10ºC ~ + 45ºC;
- Išorinio seifo matmenys: 154 x 74 x 77 mm;
- Vidinės escutcheon matmenys: 152 x 76 x 70 mm;
- Grynas svoris: 1670 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856