

Vandeniui atsparus dangos storio matuoklis MG-411

**Kaina:****387.98 € (be PVM)****469.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VANDENIUI ATSPARUS DANGOS STORIO MATUOKLIS MG-411

MG-411 yra tikslus lauko ir laboratorijos dangos storio matuoklis, skirtas nemagnetinių dangų matavimams ant feromagnetinių (plieninių) paviršių. Prietaisas tinka lako, dažų, izoliacinių ir antikoroziinių dangų bei plastikinių sluoksnių storio matavimams ant plieninio pagrindo. Taip pat galimas cinko dangos ant plieno paviršiaus matavimas. Prietaisas tinka ir automobilio kėbulo būklės patikrinimui bei dažymo vietų nustatymui.

Matavimo rezultatas rodomas μm dideliame, lengvai skaitomame LCD ekrane. Rodmuo stabilizuojamas greitai ir patvirtinamas garsiniu signalu. Automatinė sulaikymo funkcija išlaiko rezultatą ekrane. Galima vartotojo kalibracija ant paviršiaus be dangos (0 taškas) arba su laisvai pasirinktu storio standartu. Minimalus vamzdelio, ant kurio matuojama danga, skersmuo - 2,5 cm (po specialaus jutiklio parengimo). Prietaisas turi 50 rezultatų atmintį. Prijungimo prie kompiuterio galimybės nėra.

Korpusas vandeniui atsparus (IP66). Automatinė išjungimo funkcija apsaugo bateriją nuo išsikrovimo. Prietaisas maitinamas 9 V baterija arba maitinimo adapteriu (papildoma įranga). Garantija - 24 mėnesiai.

Komplektacija: matuoklis MG-411, 9 V baterija.

PRIVALUMAI

- Nemagnetinių dangų storio matavimas ant feromagnetinių paviršių
- Tinka lako, izoliacinių, antikoroziųjų dangų ir cinko sluoksnio matavimams
- Tinka automobilio kėbulo būklės patikrinimui
- Rezultatas rodomas μm
- Garsinis stabilizuoto rodmens patvirtinimas
- Vartotojo kalibracija 0 taške arba su storio standartu
- Vidinė atmintis – 50 rezultatų
- Maitinimas baterija arba tinklo adapteriu
- Automatinė išjungimo funkcija
- Vandeniui atsparus korpusas – IP66

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0 – 1999 μm
- Rezoliucija: 1 μm
- Tikslumas: $\pm 2\% \pm 2 \mu\text{m}$
- Vidinė atmintis: 50 rezultatų
- Maitinimas: 9 V baterija arba adapteris 12 V / 100 mA (papildoma įranga)
- Svoris: 280 g
- Matmenys: D = 149 mm, P = 82 mm, A = 22 mm
- Apsaugos klasė: IP66
- Garantija: 24 mėnesiai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856