# Sukimo momento matuoklis Lutron TQ-8800




**Kaina:**
**667.98 € (be PVM)**
**808.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**SUKIMO MOMENTO MATUOKLIS LUTRON TQ-8800**

TQ-8800 – tai profesionalus sukimo momento matuoklis su 15 kg-cm sukimo momento zondu, skirtas tiksliam sukimo momento matavimui pramonės, techninės priežiūros ir kokybės kontrolės taikmuose. Prietaisas palaiko tris matavimo vienetų sistemas – kg-cm, LB-inch ir Newton-cm – pasirenkamas priekinio skydelio mygtuku.

Prietaisas turi piko, piko fiksavimo ir maks./min. reikšmių matavimo funkcijas. Aukštos/žemos skyros ir greito/lėto mėginių ėmimo pasirinkimas leidžia pritaikyti matavimą prie konkretaus taikymo. RS232 kompiuterio sąsaja leidžia perduoti duomenis į kompiuterį. Didelis LCD ekranas (61 × 34 mm, skaitmenų aukštis 15 mm) užtikrina aiškų nuskaitymą.

**Komplektacija:** matuoklis TQ-8800, 15 kg sukimo momento zondas, kietas dėklas, naudotojo instrukcija.

**Pasirinktinai:** programinė įranga SW-U801-WIN, RS232 kabelis UPCB-01, USB kabelis USB-01. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

**PRIVALUMAI**

Profesionalus sukimo momento matavimas iki 15 kg-cm
Trys matavimo vienetai: kg-cm, LB-inch, Newton-cm
Piko ir piko fiksavimo funkcijos
MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
HOLD funkcija
Aukštos/žemos skyros pasirinkimas
Greito/lėto mėginių ėmimo pasirinkimas

RS232 kompiuterio sąsaja
Automatinis išsijungimas – taupo baterijas

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

**Matavimo diapazonai ir skyra**

| Vienetas | Maks. diapazonas | Aukšta skyra | Žema skyra | Perkrovos apsauga |
|---|---|---|---|---|
| kg-cm | 15 kg-cm | 0,01 kg-cm | 0,1 kg-cm | 22,5 kgf-cm |
| LB-inch | 12,99 LB-inch | 0,01 LB-inch | 0,1 LB-inch | 19,53 LBf-inch |
| Newton-cm | 147,1 N-cm | 0,1 N-cm | 1 N-cm | 220,1 N-cm |

**Bendri parametrai**

- Zondo galvutė: 1/2–20 UNF, dydis 1,5–13 mm
- Ekranas: LCD 61 × 34 mm, skaitmenų aukštis 15 mm
- Kompiuterio sąsaja: RS232
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P/MN1604)
- Srovės sąnaudos: ≈ 20 mA
- Automatinis išsijungimas: taip
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys (matuoklis): 180 × 72 × 32 mm
- Matmenys (zondas): ø 48 mm × 160 mm
- Svoris (matuoklis): 230 g; zondas: 600 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856