

Grindinės svarstyklės KERN BFA 600K-1SNM

**Kaina:****928.31 € (be PVM)****1123.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GRINDINĖS SVARSTYKLĖS KERN BFA 600K-1SNM

Grindinės svarstyklės KERN BFA 600K-1SNM – tvirtos pramoninės svarstyklės su nerūdijančio plieno rodymo įrenginiu ir IP apsauga, skirtos intensyviai naudojimui esant sudėtingoms sąlygoms. Tinka tiksliai ir patikimai svėrimo kontrolei gamybos bei sandėliavimo procesuose.

Šis modelis pasižymi patvaria konstrukcija su prisukama svėrimo plokšte, kurią lengva nuimti ir valyti, todėl užtikrinamas aukštas higienos lygis. Gofruoto plieno svėrimo tiltelis su IP67 apsaugą turinčiais apkrovos elementais garantuoja atsparumą dulkėms ir drėgmei. Nerūdijančio plieno rodymo įrenginys su IP65 apsauga užtikrina patikimą darbą pramoninėje aplinkoje. Svarstyklių universalumą užtikrina integruotos funkcijos (kontrolinis svėrimas, sumavimas ir gyvūnų svėrimo režimas). Svarstyklės pristatomos tvirtoje medinėje dėžėje siekiant apsaugoti jas nuo mechaninių pažeidimų.

Pastaba: svėrimo tiltelis turi būti pritvirtintas prie grindų (patikrintose svarstyklėse). Montuojama su įvažiavimo rampa, pora pakopų arba duobės rėmu (pasirinktinai).

PRIVALUMAI

- Tvirtas pramoninis standartas, tinkamas esant sudėtingoms darbo sąlygoms
- Nuimama ir lengvai valoma svėrimo plokštė užtikrina higienišką naudojimą
- Gofruoto plieno konstrukcija su aukštu atsparumu apkrovoms, IP67 apsaugą turintys apkrovos elementai
- Nerūdijančio plieno rodymo įrenginys su IP65 apsauga
- Lengvas svarstyklių išlyginimas ir prieiga prie jungiamosios dėžutės
- Kontrolinis svėrimas su tolerancijos diapazonu, bendrų sumų išsaugojimo funkcija, gyvūnų svėrimo funkcija
- Galimybė naudoti kaip svėrimo tiltelį be rodymo įrenginio

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Svėrimo talpa [Max]: 600 kg
- Skaitymo tikslumas [d]: 200 g
- Pakartojamumas: 200 g
- Linijiskumas: 600 g
- Ekscentrinė apkrova (1/3 [Max]): 1 kg
- Skiriamoji geba: 3000
- Stabilizavimo laikas laboratorinėmis sąlygomis: 2 s
- Tara diapazonas: -600 kg
- Įšilimo laikas: 10 min
- Svėrimo sistema: tamprimetas
- Svėrimo vienetai: kg
- Reguliavimas: išorinis kalibravimas
- Rekomenduojamas kalibravimo svoris: 600 kg (M2)
- Apkrovos elemento prijungimas: 4 laidų
- Svėrimo diapazonų skaičius: 1
- Svėrimo platformos matmenys: 1000 × 1000 × 85 mm
- Svėrimo paviršius: 1000 × 1000 mm
- Ekranas matmenys: 266 × 165 × 96 mm
- Kabelio ilgis: 5 m
- Ekranas kabelio ilgis: 5 m
- Lygio indikatorius: taip
- Reguliuojamos kojelės: taip
- Sieninis tvirtinimas: taip
- IP apsauga (ekranas): IP65
- IP apsauga (apkrovos jutiklis): IP67
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856